

VALORI GTOT

SPECIFICHE TECNICHE TESSUTI

TELO FILTRANTE

Si certifica che il TELO FILTRANTE, da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

	Vetrata di riferimento	Gtot Bianco		Gtot Avorio		Gtot Grigio	
		Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe
Uso interno	A	0,34	2	0,39	1	0,46	1
	B	0,36	1	0,40	1	0,47	1
	C	0,37	1	0,42	1	0,42	1
	D	0,26	2	0,27	2	0,27	2
Uso esterno	C	0,18	2	0,16	2	0,12	3
	D	0,12	3	0,11	3	0,08	4

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo DA 4 mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$Gtot \geq 0,50$	$0,35 \leq Gtot < 0,50$	$0,15 \leq Gtot < 0,35$	$0,10 \leq Gtot < 0,15$	$Gtot < 0,10$
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo

MV LINE S.P.A. Direzione e Coordinamento Socio Unico MV Holding s.r.l.

70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Zona PIP - Via Umbria, 69
Tel. +39 080 305 7000
Fax +39 080 767 328

P. IVA: 04806600724
Capitale sociale € 2.500.000 int. vers.
Iscrizione Registro Imprese Bari
Nr. 04806600724 del 19/02/1996



mvline.it • info@mvline.it