

VALORI GTOT SPECIFICHE TECNICHE TESSUTI

METAL LINE

Si certifica che il tessuto **METAL LINE**, da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

>Metal 2

	Vetrata di riferimento	Gtot	
		Valore	Classe
01	A	0,34	2
	B	0,37	1
	C	0,36	1
	D	0,25	2
02	A	0,40	1
	B	0,41	1
	C	0,29	1
	D	0,26	2
03	A	0,47	1
	B	0,48	1
	C	0,43	1
	D	0,27	2

>Metal 4

	Vetrata di riferimento	Gtot	
		Valore	Classe
01	A	0,38	1
	B	0,39	1
	C	0,27	1
	D	0,26	2
02	A	0,43	1
	B	0,44	1
	C	0,40	1
	D	0,26	2
03	A	0,51	0
	B	0,51	0
	C	0,45	1
	D	0,28	2

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo da 4 mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflettiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo