VALORI GTOT

SPECIFICHE TECNICHE RETI

RETE PLISSETTATA GRIGIA - *Minima*

Si certifica che la rete PLISSETTATA, da noi fornita, presenta le seguenti caratteristiche:

	Vetrate di riferimento	Gtot (Colore **GRIGIO**)	
		Valore	Classe
Uso esterno	A	0,66	**0**
	B	0,59	**0**
	C	0,46	**1**
	D	0,31	**2**
Uso interno	A	0,75	**0**
	B	0,69	**0**
	C	0,55	**0**
	D	0,31	**2**
Intergato nella vetrata	B	0,60	**0**
	C	0,44	**1**

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo da 4 mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50>	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo

MV LINE S.P.A. Direzione e Coordinamento Socio Unico MV Holding s.r.l.

70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Zona PIP - Via Umbria, 69
Tel. +39 080 305 7000
Fax +39 080 767 328

P. IVA: 04806600724
Capitale sociale € 2.500.000 int. vers.
Iscrizione Registro Imprese Bari
Nr. 04806600724 del 19/02/1996

mvline.it • info@mvline.it