



Tende a rullo Veneziane

Roller blinds / Venetian blinds

Catalogo Tende a rullo Veneziane

*Roller blinds / Venetian blinds
Product catalogue*

Seraplastic | Citea

Via della Molinara, 49/C
24064 Grumello del Monte, BG
+39 035 830408
info@seraplastic.it

Via Druento, 286
10078 Venaria Reale, TO
+39 011 4246877
info@citea.it



www.citea.it

citea living

Da più di 60 anni, il comfort è di casa

*For over 60 years, comfort has
been living here*

Citea® Living è il brand di Seraplastic dedicato ai sistemi oscuranti e filtranti per l'interno: prodotti che regolano e incorniciano la luce naturale e diventano, nello spazio, veri complementi d'arredo.

Le collezioni di tende a rullo Ombrae™ e di tende veneziane nascono da oltre sessant'anni di esperienza nella schermatura del vano finestra, un patrimonio tecnico che si riconosce nei materiali ad alte prestazioni, nella precisione dei meccanismi, nei dettagli progettati per durare.

La personalizzazione è completa: finiture, tessuti, geometrie, movimentazione. Così ogni sistema entra nell'architettura che lo ospita e ne cambia la luce e con essa, il modo di viverlo, restituendo agli ambienti equilibrio visivo e benessere abitativo.

Citea® Living is Seraplastic's brand dedicated to interior shading and light-filtering systems: products that regulate and frame natural light, becoming true interior design features within a space.

The Ombrae™ roller blind and Venetian blind collections are the result of over sixty years' experience in window shading – a technical heritage reflected in high-performance materials, precision mechanisms and details designed to last.

Customisation is comprehensive: finishes, fabrics, designs and operating mechanisms. Thus, each system becomes an integral part of the architecture that houses it, altering the light and, with it, the way the space is experienced, restoring visual balance and a sense of well-being to the rooms.

Your *comfort.* Our work.

Indice / Index

Il sistema Ombrae™ / Ombrae™ System	12
Personalizzazione / Customisation	20
Installazione / Installation	26
Movimentazione / Controls	28
La collezione di tessuti, firmata Citea® Living / Citea® Living Fabrics collections	30
Tessuti linea Trama / Trama fabrics line	40
Trama 0	46
Trama 1	48
Trama 3	50
Trama 3 Micro	52
Trama 3 Touch	54
Trama 3 Riflesso	56
Trama 5	58
Tessuti linea Materia / Materia fabrics line	62
Materia Genere	66
Materia Sabbia	68
Materia Pietra	70
Materia Seta	72
Materia Seta 0	74
Tessuti linea Tinta / Tinta fabrics line	76
Tinta Cromo	82
Tinta Terra ^{ECO}	84
Tessuti linea Duo / Duo fabrics line	86
Duo Luce	92
Duo Colour	94
Configurazioni / Configurations	96

Tende veneziane / Venetian blinds 102

Il sistema veneziana / Venetian Blinds system 112

15 mm	114
25 mm	116
35 mm	118
50 mm	120
50 mm Premium	122
50 mm Legno	124
65 mm	126

Mantovane 50 mm Legno / 50 mm Legno Pelmet 128

Colori / Colours 130

Legenda caratteristiche dei tessuti / Fabrics characteristics legend

	Senza PVC / PVC Free		Oscurante / Blackout fabric
	Senza Piombo / Lead Free		Resistente al fuoco / Fire resistant
	Resistente all'umidità / Moisture resistant		Antibatterico / Antibacterial
	Efficientamento energetico / Energy saver		Fonoassorbente / Acoustic absorption
	Materiale 100% riciclato / 100% recycled material		

Legenda certificazioni / Certification legend

	Greenguard		Standard 100 by Oeko Tex
---	------------	---	--------------------------

La gestione della luce negli spazi, Made in Citea®

*Light management for indoor spaces,
Made in Citea®*




Materia Cenere - Col. 6

Cover laterali Square Champagne,
movimentazione manuale a catenella

*Square lateral covers in Champagne
Metal chain, manual operation*

Veneziana 35 mm - Col. 11



Le nuove collezioni di tende Citea® Living nascono dal desiderio di dare forma alla luce: sistemi configurabili in ogni dettaglio, nelle dimensioni, finiture, nei colori, nei tessuti, e soprattutto nel modo in cui filtrano, orientano e restituiscono la luce naturale.

Made in Citea® significa una filiera italiana dove la cultura dei dettagli presidia ogni fase: dalla verniciatura, alla meccanica di precisione, ai materiali. Significa produrre con responsabilità: materiali riciclati, tessuti con certificazioni OekoTex e sistemi che alleggeriscono i consumi energetici degli edifici. Citea® Living crea una cultura dell'abitare che da sempre riconosce all'ombra la stessa dignità della luce. Solo chi progetta ogni dettaglio può renderlo una scelta.

The new Citea® Living blind collections stem from a desire to shape light: systems that can be customised in every detail – in terms of dimensions, finishes, colours, fabrics and, above all, the way in which they filter, direct and reflect natural light.

Made in Citea® refers to an Italian supply chain where attention to detail underpins every stage: from painting to precision engineering and materials. It means producing responsibly: recycled materials, Oeko-Text certified fabrics and systems that reduce buildings' energy consumption. Citea® Living creates a culture of living that has always accorded shade the same dignity as light. Only those who design every detail can make it a choice.

Le tende a rullo Ombrae™ ripensano un archetipo: tessuti, colori e forma delle cover possono essere completamente personalizzati, per una tenda che appartiene al progetto d'interni quanto ogni altro elemento della stanza. Le veneziane Citea®, in modo complementare, ripropongono un classico senza tempo: l'ampia gamma di lamelle, per dimensioni e materiali, lascia al progetto la massima libertà. Strumenti diversi, una stessa idea di abitare: spazi più confortevoli, più personali, più eleganti.

Ombrae™ roller blinds reimagine a classic design: the fabrics, colours and shape of the covers can be fully customised, resulting in a blind that is as much a part of the interior design as any other element in the room. Citea® Venetian blinds, in turn, reinterpret a timeless classic: the wide range of slats, in terms of both size and material, allows for maximum design freedom. Different products, the same vision of living: spaces that are more comfortable, more personal and more elegant.

Materia Sabbia - Col. 2

Cover laterali Round e terminale rettangolare Nero, movimentazione motorizzata

Black round covers and rectangular end bar, motorized operation

Veneziana 50 mm - Col. 14



Il sistema Ombrae™

Ombrae™ system

Ombrae™ è la collezione di tende a rullo di Citea® Living, progettata per essere personalizzata in ogni configurazione: dall'ampia gamma tessuti e dai colori alla movimentazione, fino al colore stesso della meccanica.

Ombrae™ is Citea® Living's collection of roller blinds, designed to be customised in every aspect: from the wide range of fabrics and colours to the operating mechanism, right down to the colour of the mechanism itself.



Personalizzazione / <i>Customisation</i>	12
Installazione / <i>Set-up</i>	20
Movimentazione / <i>Controls</i>	26
Tessuti / <i>Fabrics</i>	30

drae

Il comfort attraverso il controllo della luce

Comfort through light control



Il comfort degli spazi nasce dal rapporto tra luce e ombra, un equilibrio in cui le tende Ombrae™ fanno da ponte fra la luce esterna e il benessere dell'interno. Ogni dettaglio del sistema è progettato per regolarla in modo raffinato e funzionale, componendo giochi d'ombra che cambiano con le ore e rendendo lo spazio più accogliente.

The comfort of a space stems from the interplay between light and shadow – a balance in which Ombrae™ blinds act as a bridge between the light from outside and the comfort of the interior. Every detail of the system is designed to regulate this interplay in a refined and functional way, creating patterns of shadow that change as the day progresses and making the space more welcoming.



Trama 5 - Col. 24

Cover laterali e terminale rettangolare
Bianco, movimentazione manuale
a catenella in metallo

*Round lateral covers and rectangular end
bar White, Metal chain manual operation*




elab. hmg

Materia Sabbia - Col. 2

Terminale rettangolare Nero,
movimentazione motorizzata

*Black Rectangular end bar,
Motorized operation*





Tinta Cromo - Col. 4

A destra, terminale round Bianco,
movimentazione manuale

*From the right, white round end bar,
Metal chain manual operation*

Materia Sabbia - Col. 4

A sinistra, terminale rettangolare Antracite,
movimentazione motorizzata

*From the left, Anthracite rectangular
end bar, motorized operation*


Trama 5 - Col. 24

Cover laterali e terminale rettangolare
Bianco, movimentazione manuale a
catenella in metallo

*Round lateral covers and rectangular end
bar White, Metal chain manual operation*

Massima personalizzazione, per un nuovo concetto di arredo

*Maximum customisation,
for a new concept of interior design*




Trama 3 Micro - Col. 5

Cover laterali round, Argento metallizzato,
movimentazione manuale

*Round lateral covers, Silver
Metal chain manual operation*

Le Tende Ombrae™ offrono una libertà di configurazione che tocca ogni elemento: colorazioni, trame, modalità di installazione, sistemi di movimentazione, finiture e terminali. Una versatilità progettuale che consente al sistema di dialogare con gli interni, accordando funzione, comfort ed estetica. La luce, da elemento da governare, diventa protagonista del progetto.


Ombrae™ blinds offer a freedom of configuration that extends to every element: colours, textures, installation methods, operating systems, finishes and end caps. This design versatility allows the system to harmonise with the interior, balancing function, comfort and aesthetics. Light, once an element to be controlled, becomes the focal point of the design.



Materia Sabbia - Col. 7

Cover laterali Square, Argento
metallizzato, movimentazione a motore

*Square lateral covers, Silver
motorized operation*



Scegli la tua forma: le cover

Disponibili in due varianti, Round e Square, le cover laterali sono il dettaglio perfetto che completa il sistema. La variante Round custodisce la meccanica in un profilo sottile, che asseconda la tenda senza farsi notare; la cover Square la racchiude in una veletta squadrata, dando al sistema una presenza grafica e architettonica. Due personalità per ogni esigenza progettuale: sono dettagli come questi a definire la collezione Ombrae™.

Choose your shape: covers.

Ombrae™ blinds offer complete freedom of configuration across every aspect: colours, textures, installation methods, operating systems, finishes and end caps. This design versatility allows the system to blend seamlessly with the interior, harmonising function, comfort and aesthetics. Light, once an element to be controlled, becomes the focal point of the design.

I terminali

La personalizzazione prosegue nel terminale, declinato in forme, dimensioni e colori: tondo da 15 o 22 mm, rettangolare da 30 mm di altezza, o a tasca, per le soluzioni più discrete. Ogni terminale può essere verniciato nei colori opachi e metallizzati della collezione, con finitura lucida su richiesta.

Bottom rails

The customisation continues with the bottom rail, available in a range of shapes, sizes and colours: round (15 or 22 mm), rectangular (30 mm high), or pocket-style, for the most discreet solutions. Each bottom rail can be painted in the matt and metallic colours of the collection, with a gloss finish available on request.




I colori opachi

Sono i piccoli dettagli a dare armonia a un progetto di living. Per questo le cover si vestono di cinque colori opachi: Bianco, Grigio, Nero, Beige e Marrone. Una palette pensata per accordarsi alle superfici che la circondano, o per distinguersene. È il colore della meccanica a trasformare la tenda in complemento d'arredo.

Matte colours

It is the small details that bring harmony to a living space design. That is why the covers are available in five matt colours: White, Grey, Black, Beige and Brown. A colour palette designed to either blend in with the surrounding surfaces or stand out from them. It is the colour of the mechanism that transforms the blind into a piece of furniture.

Colori opachi / Matte colours




I colori metallizzati

Quando il progetto chiede una presenza materica più decisa, Citea® risponde con tre esclusive colorazioni metallizzate: Champagne, che scalda gli ambienti con una nota preziosa; Argento, che riflette luce e contemporaneità; Antracite, per un carattere profondo e sofisticato.

Metallic colours

When a design calls for a more striking textural presence, Citea® offers three exclusive metallic colours: Champagne, which adds a touch of warmth and luxury to any space; Silver, which reflects light and a contemporary feel; and Anthracite, for a deep and sophisticated character.

Colori metallizzati / *Metalized colours*



Installazione

Installation


Le tende a rullo Ombrae™ assecondano ogni configurazione architettonica con tre modalità di posa: a soffitto, a parete o direttamente sull'anta del serramento. Per semplificare la posa, tutte le tende Ombrae™ montano una barra portarullo verniciata nello stesso colore della meccanica; dove si desidera un ingombro ancora più contenuto, la barra può essere rimossa dalla configurazione.

Nell'applicazione sull'anta, speciali supporti di aggancio fissano il sistema senza foratura, preservando l'integrità dell'infisso. Una soluzione non invasiva, che permette di aprire l'anta senza sollevare la tenda.


Ombrae™ roller blinds adapt to any architectural layout with three installation options: ceiling-mounted, wall-mounted or fitted directly onto the window sash. To simplify installation, all Ombrae™ blinds feature a roller bar painted in the same colour as the mechanism; where an even more compact profile is required, the bar can be removed from the assembly.

When fitted to the window sash, special mounting brackets secure the system without the need for drilling, preserving the integrity of the window frame. This non-invasive solution allows the sash to be opened without lifting the blind.

Installazione a parete
Wall mount



Installazione a soffitto
Ceiling mount




Installazione diretta sul serramento
Window-frame mount




Movimentazione manuale

chain operation



Motorized operation

Motorized operation



Movimentazione

Controls

Le tende a rullo Ombrae™ sono disponibili con movimentazione manuale o motorizzata, entrambe con una corsa fluida e precisa. La versione manuale è fornita di serie di una catenella in metallo.

La versione motorizzata offre un'esperienza d'uso silenziosa e confortevole: il soft stop accompagna la corsa del telo, i finecorsa intermedi programmabili ricordano le aperture preferite. Il comando delle tende può essere cablato direttamente alla rete elettrica oppure radiocomandato, con trasmettitori multicanale che governano la singola tenda o coordinano, con un solo tocco, tutti i sistemi dell'ambiente.

Con l'integrazione smart home la tenda diventa parte intelligente dello spazio: dall'app il controllo è immediato anche da remoto, mentre timer e scenari modellano la luce sui ritmi di ogni giornata, fino ad anticiparli. La luce giusta, prima ancora di chiederla.


Ombrae™ roller blinds are available with either manual or motorised operation, both offering smooth and precise movement. The manual version comes fitted with a metal chain as standard.

The motorised version offers a quiet and comfortable user experience: the soft-stop feature accompanies the fabric's movement, whilst the programmable intermediate limit switches remember your preferred opening positions. The blinds can be wired directly to the mains supply or controlled via radio, using multi-channel transmitters that control individual blinds or coordinate all the systems in the room with a single touch.

With smart home integration, the blind becomes an intelligent part of the space: control via the app is immediate, even remotely, whilst timers and scenarios tailor the lighting to the rhythms of each day, even anticipating them. The right light, even before you ask for it.

La collezione di tessuti, firmata Citea® Living

Citea® Living fabrics collection



Trama


La linea delle prestazioni: tessuti tecnici prestanti con fattore di apertura da 0 a 5%, dall'oscuramento totale al filtraggio più luminoso. La luce scelta con la precisione di un dato tecnico.

The Performance Range: high-performance technical fabrics with an opening factor ranging from 0 to 5 per cent, from total blackout to the lightest filtering. Light chosen with the precision of a technical specification.

Materia

Per coloro che esigono caratteristiche materiche e intrecci, la linea Materia propone una gamma dalla vocazione decorativa. La tenda si avvicina così al mondo dei tessuti d'arredo, portando negli interni il calore di una superficie naturale.

For those who seek textured fabrics and woven patterns, the Materia range offers a selection with a decorative focus. The curtain thus draws on the world of furnishing textiles, bringing the warmth of a natural surface into interiors.



Tinta

Tinta porta il colore al centro del progetto: cromie vivaci su tessuti tecnici, con la gamma Terra^{ECO} in fibre riciclate e PVC free. La scelta più espressiva della collezione è anche la più consapevole.

Tinta places colour at the heart of the project: vibrant hues on technical fabrics, with the Terra^{ECO} range made from recycled fibres and free from PVC. The most expressive choice in the collection is also the most environmentally conscious.

Duo

Due teli sovrapposti, a fasce alterne trasparenti e opache: nello scorrimento i pieni si allineano e la luce passa, o si sfalsano e la schermano. Duo è la linea di tessuti che diventa dispositivo: il modo più dinamico di orchestrare la luce.

Two overlapping panels, with alternating transparent and opaque strips: as they slide, the solid sections align to let the light through, or shift out of alignment to block it. Duo is a range of fabrics that becomes a device: the most dynamic way to orchestrate light.

Trama 0

Materia Cenere

Trama 1

Materia Sabbia

Trama 3

Materia Pietra

Trama 3 Micro

Trama 3 Touch

Materia Seta

Trama 3 Riflesso

Materia Seta 0

Trama 5

Tinta Cromo

Duo Luce

Tinta Terra^{ECO}

Duo Colour



Trama 5 - Col. 24

Cover laterali e terminale rettangolare
Bianco, movimentazione manuale a
catenella in metallo

*Round lateral covers and rectangular end
bar White, Metal chain manual operation*



citea living

Tinta Cromo - Col. 4

Terminale round Bianco, movimentazione manuale a catenella in metallo

White round end bar, metal chain, manual operation

Ombrae

citea living

Materia Sabbia - Col. 4

Cover laterali e terminale rettangolare
Antracite, movimentazione motorizzata

*Anthracite round covers and rectangular
end bar, motorized operation*

**Trama 5 - Col. 24**

Cover laterali e terminale rettangolare bianco, movimentazione manuale a catenella in metallo



Round lateral covers and rectangular end bar White, Metal chain manual operation



Linea tessuti

Trama

Trama fabric line

Trama

Trama 0	48						
Trama 1	50						
Trama 3	52						
Trama 3 Micro	54						
Trama 3 Touch	56						
Trama 3 Riflesso	58						
Trama 5	60						

mas

La misura della luce

The measurement of light

Tessuti oscuranti e filtranti, per il comfort di ogni stanza

La linea di tessuti Trama riunisce una gamma completa di tessuti tecnici progettati per offrire il perfetto equilibrio tra qualità, comfort e prestazioni.

La collezione propone soluzioni con fattore di apertura da 0 a 5%, dall'oscuramento totale al filtraggio più luminoso, permettendo di modulare la schermatura solare in funzione delle necessità dell'ambiente.


Disponibile in numerose colorazioni per ogni gamma, risponde alle diverse esigenze dell'interior design; le elevate prestazioni, tra cui la resistenza al fuoco e all'umidità, ne consentono l'impiego dal residenziale all'hotellerie agli spazi commerciali: la scelta di chi cerca affidabilità e durata.

Blackout and light-filtering fabrics, for comfort in every room

The Trama fabric range brings together a comprehensive selection of technical fabrics designed to offer the perfect balance between quality, comfort and performance.

The collection offers solutions with an openness factor ranging from 0 to 5 per cent, from total blackout to the lightest filtering, allowing you to adjust the level of solar shading to suit the needs of the room.

Available in a wide range of colours for each range, it meets the diverse requirements of interior design; its high performance, including resistance to fire and moisture, makes it suitable for use in residential, hospitality and commercial spaces: the choice for those seeking reliability and durability.

**Trama 0 - Col. 1**

Cover laterali round, Argento
metallizzato, movimentazione manuale a
catenella in metallo

*Round lateral covers, Silver
Metal chain, manual operation*

Trama 0

Trama 1

Trama 3

Trama 3 Micro

Trama 3 Touch

Trama 3 Riflesso

Trama 5

Sette gamme di tessuti, per ogni esigenza di luce

La linea si articola in sette gamme: Trama 0, con tessuto oscurante, blocca completamente la luce naturale, riduce il calore in ingresso e contiene i consumi energetici.

Trama 1, Trama 3 e Trama 5, con fattori di apertura crescenti, filtrano la luce garantendo il giusto equilibrio tra luminosità e privacy.

Completano la linea tre varianti dedicate: Trama 3 Micro, dalla trama più compatta, con una texture fine e uniforme; Trama 3 Touch, priva di PVC, dal disegno essenziale; e Trama 3 Riflesso, con finitura esterna metallizzata che respinge la radiazione solare e migliora le prestazioni schermanti, senza rinunciare all'armonia degli interni.

Seven fabric ranges, for every lighting requirement

The range comprises seven lines: Trama 0, featuring a blackout fabric, completely blocks out natural light, reduces heat gain and minimises energy consumption.

Trama 1, Trama 3 and Trama 5, with progressively higher light transmission levels, filter the light whilst ensuring the right balance between brightness and privacy.

The range is completed by three specialised variants: Trama 3 Micro, with a more compact weave and a fine, uniform texture; Trama 3 Touch, PVC-free, with a minimalist design; and Trama 3 Riflesso, with a metallic external finish that reflects solar radiation and enhances shading performance, without compromising the harmony of the interior.

Trama 0



Trama 0 è un tessuto tecnico oscurante in cinque colorazioni con passaggio di luce pari a 0%. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, contribuisce all'efficientamento energetico dell'edificio ed è certificato Standard 100 Oeko-Tex.

Trama 0 is a technical blackout fabric available in five colours with 0% light transmission. It offers fire and moisture resistance, contributes to the building's energy efficiency, and is Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche / Technical specifications

Larghezza massima 3,50 m
Max width

Larghezza massima senza saldature 2,80 m
Max width without fabric welding

Altezza massima 5,00 m
Max height

Composizione 28% PES - 72% PVC
Composition

Lavorazione tessuto
Processing direction


Trama & ordito
Warp & weft

Peso 520 g/m² ± 5%
Weight

Spessore 0,6 mm ± 5%
Thickness

Fattore di apertura 0%
Opening factor

Colorazioni / Colours



Proprietà delle colorazioni / Colour properties


Collezione Collection	N	Altezza Height (mm)	Proprietà solari Solar properties			Stabilità alla luce Light fastness	GTot interno - C GTot inside - C UNI EN ISO 52022-1	GTot esterno - C GTot outside - C UNI EN ISO 52022-1
		3000	R	T	A			
Trama 0	1	●	62%	0%	38%	8	0,36	0,03
Trama 0	2	●	51%	0%	49%	8	0,40	0,04
Trama 0	3	●	15%	0%	85%	8	0,52	0,08
Trama 0	4	●	9%	0%	91%	8	0,54	0,08
Trama 0	5	●	4%	0%	96%	8	0,55	0,08

Trama 1



Trama 1 è un tessuto tecnico filtrante antibatterico in cinque colorazioni con passaggio di luce pari a 1%. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, contribuisce all'efficientamento energetico dell'edificio ed è certificato Greenguard e Standard 100 Oeko-Tex.

Trama 1 is an antibacterial technical filter fabric available in five colours with a light transmission of 1%. It ensures fire and moisture resistance, contributes to the building's energy efficiency, and is Greenguard and Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche / Technical specifications

Larghezza massima 3,50 m
Max width

Larghezza massima senza saldature 2,80 m
Max width without fabric welding

Altezza massima 5,00 m
Max height

Composizione 25% PES - 75% PVC
Composition

Lavorazione tessuto
Processing direction


Trama & ordito
Warp & weft

Peso 520 g/m² ± 5%
Weight

Spessore 0,57 mm ± 5%
Thickness

Fattore di apertura 1%
Opening factor

Colorazioni / Colours



Proprietà delle colorazioni / Colour properties


Collezione Collection	N	Altezza Height (mm)	Proprietà solari Solar properties			Stabilità alla luce Light fastness	GTot - C DIN ISO 52022-1
		3000	R	T	A		
Trama 1	1	●	67%	15%	18%	>7	0,34
Trama 1	2	●	62%	13%	25%	>7	0,36
Trama 1	3	●	51%	7%	42%	>7	0,40
Trama 1	4	●	37%	6%	57%	>7	0,44
Trama 1	5	●	4%	1%	96%	>7	0,55

Trama 3



Trama 3 è un tessuto tecnico filtrante antibatterico in sei colorazioni con passaggio di luce pari a 3%. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, contribuisce all'efficientamento energetico dell'edificio ed è certificato Greenguard e Standard 100 Oeko-Tex.

Trama 3 is an antibacterial technical filter fabric available in six colours with a light transmission of 3%. It ensures fire and moisture resistance, contributes to the building's energy efficiency, and is Greenguard and Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche / Technical specifications

Larghezza massima 3,50 m
Max width

Larghezza massima senza saldature 2,80 m
Max width without fabric welding

Altezza massima 5,00 m
Max height

Composizione 25% PES - 75% PVC
Composition

Lavorazione tessuto
Processing direction


Trama & ordito
Warp & weft

Peso 420 g/m² ± 5%
Weight

Spessore 0,55 mm ± 5%
Thickness

Fattore di apertura 3%
Opening factor

Colorazioni / Colours



Proprietà delle colorazioni / Colour properties


Collezione Collection	N	Altezza Height (mm)	Proprietà solari Solar properties			Stabilità alla luce Light fastness	GTot DIN ISO 13363-1
		3200	R	T	A		
Trama 3	1	●	65%	17%	18%	>7	0,36
Trama 3	2	●	55%	16%	29%	>7	0,39
Trama 3	3	●	43%	10%	47%	>7	0,42
Trama 3	4	●	48%	12%	40%	>7	0,41
Trama 3	5	●	4%	2%	94%	>7	0,54
Trama 3	6	●	5%	2%	93%	>7	0,54

Trama 3 Micro



Trama 3 Micro è un tessuto tecnico filtrante antibatterico in sei colorazioni, con passaggio di luce pari a 3% e trama più fitta. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, contribuisce all'efficientamento energetico dell'edificio ed è certificato Greenguard e Standard 100 Oeko-Tex.

Trama 3 Micro is an antibacterial technical filter fabric available in six colours, with 3% light transmission and a more compact weft. It offers fire and moisture resistance, contributes to the building's energy efficiency, and is Greenguard and Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche / Technical specifications

Larghezza massima 4,00 m
Max width

Larghezza massima senza saldature 2,80 m
Max width without fabric welding

Altezza massima 5,00 m
Max height

Composizione 25% PES - 75% PVC
Composition

Lavorazione tessuto
Processing direction


Trama & ordito
Warp & weft

Peso 300 g/m² ± 5%
Weight

Spessore 0,40 mm ± 5%
Thickness

Fattore di apertura 3%
Opening factor

Colorazioni / Colours



Proprietà delle colorazioni / Colour properties

Collezione <i>Collection</i>	N	Altezza <i>Height (mm)</i>	Proprietà solari <i>Solar properties</i>			Stabilità alla luce <i>Light fastness</i>	GTot <i>DIN ISO 13363-1</i>
		3200	R	T	A		
Trama 3 Micro	1	●	67%	22%	11%	>7	0,36
Trama 3 Micro	2	●	57%	21%	22%	>7	0,41
Trama 3 Micro	3	●	47%	15%	39%	>7	0,45
Trama 3 Micro	4	●	12%	3%	85%	>7	0,59
Trama 3 Micro	5	●	21%	3%	76%	>7	0,55
Trama 3 Micro	7	●	7%	4%	89%	>7	0,62

Trama 3 Touch



Trama 3 Touch è un tessuto tecnico filtrante in cinque colorazioni, PVC free e senza piombo, con passaggio di luce pari a 3%.

Assicura resistenza all'umidità, contribuisce all'efficientamento energetico dell'edificio ed è certificato Standard 100 Oeko-Tex.


Trama 3 Touch is a technical filtering fabric available in five colours, PVC-free and lead-free, with a light transmission of 3%. It ensures resistance to moisture, contributes to the building's energy efficiency, and is Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche / Technical specifications

Larghezza massima <i>Max width</i>	4,00 m	Lavorazione tessuto <i>Processing direction</i>	Trama & ordito <i>Warp & weft</i>
Larghezza massima senza saldature <i>Max width without fabric welding</i>	2,80 m	Peso <i>Weight</i>	250 g/m ²
Altezza massima <i>Max height</i>	5,00 m	Spessore <i>Thickness</i>	0,40 mm
Composizione <i>Composition</i>	100% PES	Fattore di apertura <i>Opening factor</i>	3%

Colorazioni / Colours



Proprietà delle colorazioni / Colour properties


Collezione <i>Collection</i>	N	Altezza <i>Height (mm)</i>	Proprietà solari <i>Solar properties</i>			Stabilità alla luce <i>Light fastness</i>	GTot - C <i>DIN ISO 52022-1</i>
		3000	R	T	A		
Trama 3 Touch	1	●	57%	35%	8%	8	0,26
Trama 3 Touch	2	●	50%	29%	21%	8	0,27
Trama 3 Touch	3	●	44%	28%	27%	8	0,27
Trama 3 Touch	4	●	46%	28%	25%	8	0,27
Trama 3 Touch	5	●	32%	18%	51%	8	0,28

Trama 3 Riflesso



Trama 3 Micro è un tessuto tecnico filtrante antibatterico, in quattro colorazioni con passaggio di luce pari a 3% e lato esterno metallizzato riflettente. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, contribuisce all'efficientamento energetico dell'edificio ed è certificato Greenguard e Standard 100 Oeko-Tex.


Trama 3 Micro is a technical, antibacterial filter fabric, available in four colours, with a light transmission of 3% and a reflective, metallised outer surface. It is fire-resistant and moisture-resistant, contributes to the building's energy efficiency, and is certified to Greenguard and Oeko-Tex Standard 100.



Specifiche tecniche / Technical specifications

Larghezza massima <i>Max width</i>	4,00 m	Lavorazione tessuto <i>Processing direction</i>	Trama & ordito <i>Warp & weft</i>
Larghezza massima senza saldature <i>Max width without fabric welding</i>	2,20 m	Peso <i>Weight</i>	320 g/m ²
Altezza massima <i>Max height</i>	5,00 m	Spessore <i>Thickness</i>	0,45 mm ± 5%
Composizione <i>Composition</i>	35% PES - 65% PVC	Fattore di apertura <i>Opening factor</i>	3%

Colorazioni / Colours



Proprietà delle colorazioni / Colour properties


		Altezza <i>Height (mm)</i>	Proprietà solari <i>Solar properties</i>				
Collezione <i>Collection</i>	N	2450	R	T	A	Stabilità alla luce <i>Light fastness</i>	GTot - C <i>DIN ISO 5202-1</i>
Trama 3 Riflesso	1	●	72%	4%	24%	>7	0,33
Trama 3 Riflesso	2	●	72%	3%	25%	>7	0,33
Trama 3 Riflesso	3	●	70%	4%	26%	>7	0,34
Trama 3 Riflesso	4	●	72%	4%	24%	>7	0,33

Trama 5



Trama 5 è un tessuto tecnico filtrante antibatterico in dieci colorazioni con passaggio di luce pari a 5%. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, contribuisce all'efficientamento energetico dell'edificio ed è certificato Greenguard e Standard 100 Oeko-Tex.


Trama 5 is an antibacterial technical filter fabric available in ten colours with a light transmission of 5%. It ensures fire and moisture resistance, contributes to the building's energy efficiency, and is certified by Greenguard and Oeko-Tex Standard 100.



Specifiche tecniche / Technical specifications

Larghezza massima <i>Max width</i>	3,5 m	Lavorazione tessuto <i>Processing direction</i>	Trama & ordito <i>Warp & weft</i>
Larghezza massima senza saldature <i>Max width without fabric welding</i>	2,80 m	Peso <i>Weight</i>	420 g/m ² ± 5%
Altezza massima <i>Max height</i>	5,00 m	Spessore <i>Thickness</i>	0,55 mm
Composizione <i>Composition</i>	25% PES - 75% PVC	Fattore di apertura <i>Opening factor</i>	5%

Colorazioni / Colours



Proprietà delle colorazioni / Colours properties

Collezione <i>Collection</i>	N	Altezza <i>Height (mm)</i>					Proprietà solari <i>Solar properties</i>			Stabilità alla luce <i>Light fastness</i>	GTot <i>DIN ISO 13363-1</i>
		89	127	2000	2500	3000	R	T	A		
Trama 5	20	●	●	●	●	●	70%	24%	6%	>7	0,36
Trama 5	21	●	●	●	●	●	66%	20%	14%	>7	0,36
Trama 5	22	●	●	●	●	●	56%	19%	25%	>7	0,41
Trama 5	23	●	●	●	●	●	55%	14%	31%	>7	0,41
Trama 5	24	●	●	●	●	●	44%	12%	44%	>7	0,46
Trama 5	25	●	●	●	●	●	37%	10%	53%	>7	0,49
Trama 5	27	●	●	●	●	●	24%	8%	68%	>7	0,54
Trama 5	28	●	●	●	●	●	32%	9%	59%	>7	0,51
Trama 5	29	●	●	●	●	●	5%	5%	90%	>7	0,63
Trama 5	30	●	●	●	●	●	6%	5%	89%	>7	0,62

Linea tessuti

Materia

Materia fabric line

Materia

Materia Cenere

70



Materia Sabbia

72



Materia Pietra

74



Materia Seta

76



Materia Seta 0

78



Una ricerca materica come complemento d'arredo

A material exploration as a piece of furniture

Texture e intrecci, secondo Citea®

La linea dei tessuti Materia è caratterizzata da un linguaggio fatto di texture, rilievi e intrecci che richiamano l'eleganza dei tendaggi tradizionali. Superfici ricercate e trame dall'aspetto materico vestono la luce di profondità e morbidezza, per chi sceglie il tessuto non solo per le prestazioni ma per il suo valore sensoriale. Così la tenda si avvicina al mondo dei tessili d'interni, e regala agli ambienti un'atmosfera avvolgente e ricca di carattere.

Textures and weaves, by Citea®

The Materia fabric range is characterised by a design language of textures, reliefs and weaves that evoke the elegance of traditional drapery. Refined surfaces and textured weaves lend depth and softness to the light, for those who choose fabric not only for its performance but also for its sensory appeal. In this way, the curtain draws closer to the world of interior textiles, lending spaces an enveloping atmosphere rich in character.



Materia Cenere - Col. 6

Cover laterali Square, Champagne
metallizzato, movimentazione manuale
a catenella in metallo

Champagne, metal chain, manual operation

Materia Cenere

Materia Sabbia

Materia Pietra

Materia Seta

Materia Seta 0

Cinque gamme, tra tonalità neutre e texture materiche

La linea si sviluppa in cinque gamme, Cenere, Sabbia, Pietra, Seta e Seta 0, ognuna pensata per offrire un'esperienza visiva e tattile raffinata. Disponibili in versione filtrante, con una proposta oscurante, i tessuti Materia diffondono la luce naturale e preservano la privacy negli ambienti giorno, oppure garantiscono l'oscuramento totale negli spazi dedicati al riposo, senza rinunciare all'eleganza delle loro superfici.

Five ranges, featuring neutral shades and textured fabrics


The range comprises five collections, Cenere, Sabbia, Pietra, Seta and Seta 0, each designed to offer a refined visual and tactile experience. Available in a light-filtering version, with a blackout option, the Materia fabrics diffuse natural light and preserve privacy in living areas, or ensure total blackout in spaces dedicated to rest, without compromising on the elegance of their surfaces.

Materia Cenere



Materia Cenere è un tessuto filtrante in sei colorazioni dalla texture tessile, PVC free, con passaggio di luce pari a 5%. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, contribuisce all'efficientamento energetico dell'edificio ed è certificato Greenguard e Standard 100 Oeko-Tex.

Materia Cenere is a PVC-free filter fabric with a textile texture, available in six colours, offering 5% light transmission. It is fire- and moisture-resistant, contributes to the building's energy efficiency, and is certified by Greenguard and Oeko-Tex Standard 100.



Specifiche tecniche / Technical specifications

Larghezza massima 3,50 m
Max width

Larghezza massima senza saldature 2,80 m
Max width without fabric welding

Altezza massima 5,00 m
Max height

Composizione 30% PES - 70% PVC
Composition

Lavorazione tessuto
Processing direction


Trama & ordito
Warp & weft

Peso 428 g/m²
Weight

Spessore 0,73 mm ± 5%
Thickness

Fattore di apertura 5%
Opening factor

Colorazioni / Colours



Proprietà delle colorazioni / Colour properties

Collezione Collection	N	Altezza Height (mm)	Proprietà solari Solar properties			Stabilità alla luce Light fastness	GTot DIN EN 13363-1
		3000	R	T	A		
Materia Cenere	1	●	61%	16%	23%	5	0,36
Materia Cenere	2	●	48%	8%	44%	5	0,46
Materia Cenere	3	●	37%	9%	54%	5	0,47
Materia Cenere	4	●	25%	12%	63%	5	0,59
Materia Cenere	5	●	51%	14%	35%	5	0,39
Materia Cenere	6	●	73%	0%	27%	5	0,48

Materia Sabbia



Materia Sabbia è un tessuto filtrante in otto colorazioni dalla texture tessile, PVC free, con passaggio di luce pari a 5%. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, contribuisce all'efficientamento energetico dell'edificio ed è certificato Greenguard e Standard 100 Oeko-Tex.

Materia Sabbia is a filtering fabric available in eight colours with a textile texture, PVC-free, and a light transmission of 5%. It ensures resistance to fire and moisture, contributes to the building's energy efficiency, and is Greenguard and Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche / Technical specifications

Larghezza massima 4,00 m
Max width

Larghezza massima senza saldature 2,80 m
Max width without fabric welding

Altezza massima 5,00 m
Max height

Composizione 100% PES
Composition

Lavorazione tessuto
Processing direction


Trama & ordito
Warp & weft

Peso 295 g/m²
Weight

Spessore 0,65 mm
Thickness

Fattore di apertura 5%
Opening factor

Colorazioni / Colours



Proprietà delle colorazioni / Colour properties

		Altezza Height (mm)	Proprietà solari Solar properties				
Collezione Collection	N	3000	R	T	A	Stabilità alla luce Light fastness	GTot DIN EN 13363-1
Materia Sabbia	1	●	54%	22%	24%	5-6	0,42
Materia Sabbia	2	●	49%	21%	30%	5-6	0,44
Materia Sabbia	3	●	45%	20%	35%	5-6	0,46
Materia Sabbia	4	●	38%	16%	46%	5-6	0,49
Materia Sabbia	5	●	50%	22%	28%	5-6	0,44
Materia Sabbia	6	●	46%	21%	33%	5-6	0,45
Materia Sabbia	7	●	47%	19%	34%	5-6	0,45
Materia Sabbia	8	●	37%	18%	45%	5-6	0,49

Materia Pietra



Materia Pietra è un tessuto oscurante in quattro colorazioni dalla texture tessile, PVC free e senza piombo, con passaggio di luce pari a 0%. Assicura resistenza all'umidità ed è certificato Standard 100 Oeko-Tex.


Materia Pietra is a blackout fabric available in four colours with a textile texture, PVC-free and lead-free, with 0% light transmission. It is moisture-resistant and Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche / Technical specifications

Larghezza massima <i>Max width</i>	2,20 m	Lavorazione tessuto <i>Processing direction</i>	Ordito <i>Weft</i>
Possibilità di saldatura <i>Fabric weldability</i>	No	Peso <i>Weight</i>	420 g/m ²
Altezza massima <i>Max height</i>	5,00 m	Spessore <i>Thickness</i>	0,60 mm
Composizione <i>Composition</i>	100% PES	Fattore di apertura <i>Opening factor</i>	0%

Colorazioni / Colours



Proprietà delle colorazioni / Colour properties

Collezione <i>Collection</i>	N	Altezza <i>Height (mm)</i>	Proprietà luce <i>Light properties</i>			Proprietà solari <i>Solar properties</i>			Stabilità alla luce <i>Light fastness</i>	GTot <i>DIN EN 13363-1</i>	FC <i>DIN EN 14501</i>
		2300	R	T	A	R	T	A			
Materia Pietra	1	●	84%	0%	16%	71%	0%	29%	5-6	>0,40	>0,70
Materia Pietra	2	●	46%	0%	54%	40%	0%	60%	5-6	>0,40	>0,70
Materia Pietra	4	●	29%	0%	71%	22%	0%	78%	5-6	>0,40	>0,70
Materia Pietra	5	●	29%	0%	71%	22%	0%	78%	5-6	>0,40	>0,70

Materia Seta



Materia Seta è un tessuto filtrante in sei colorazioni dalla texture tessile, PVC free e senza piombo. Assicura resistenza all'umidità ed è certificato Standard 100 Oeko-Tex.

Materia Seta is a light-filtering fabric available in six colours with a textile texture, PVC-free and lead-free. It is moisture-resistant and Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche / Technical specifications

Larghezza massima 2,20 m
Max width

Possibilità di saldatura No
Fabric weldability

Altezza massima 5,00 m
Max height

Composizione 100% PES
Composition


Lavorazione tessuto
Processing direction

Peso 120 g/m²
Weight

Spessore 0,28 mm
Thickness

Trama & ordito
Warp & weft

Colorazioni / Colours



Proprietà delle colorazioni / Colour properties

Collezione Collection	N	Altezza Height (mm)			Proprietà luce Light properties			Proprietà solari Solar properties			Stabilità alla luce Light fast- ness	GTot DIN EN 13363-1	FC DIN EN 14501
		89	127	2300	R	T	A	R	T	A			
Materia Seta	1	●	●	●	47%	38%	15%	42%	42%	16%	6-7	0,55	>0,80
Materia Seta	2	●	●	●	46%	31%	23%	43%	32%	25%	6-7	0,55	>0,80
Materia Seta	3	●	●	●	45%	29%	26%	48%	32%	20%	6-7	0,55	>0,80
Materia Seta	4	●	●	●	24%	20%	56%	15%	22%	63%	6-7	0,55	>0,80
Materia Seta	5	●	●	●	15%	15%	70%	13%	14%	73%	6-7	0,55	>0,80
Materia Seta	6	●	●	●	10%	14%	76%	9%	15%	76%	6-7	0,55	>0,80

Materia Seta 0



Materia Seta 0 è un tessuto oscurante in sei colorazioni dalla texture tessile, PVC free e senza piombo, con passaggio di luce pari a 0%. Assicura resistenza all'umidità ed è certificato Standard 100 Oeko-Tex.

***Materia Seta BO** is a blackout fabric available in six colours with a textile texture, PVC-free and lead-free, with 0% light transmission. It is moisture-resistant and Oeko-Tex Standard 100 certified.*



Specifiche tecniche / *Technical specifications*

Larghezza massima 2,20 m
Max width

Possibilità di saldatura No
Fabric weldability

Altezza massima 5,00 m
Max height

Composizione 100% PES
Composition

Lavorazione tessuto
Processing direction


Trama & ordito
Warp & weft

Peso 270 g/m²
Weight

Spessore 0,45 mm
Thickness

Fattore di apertura 0%
Opening factor

Colorazioni / *Colours*



Proprietà delle colorazioni / *Colour properties*

Collezione <i>Collection</i>	N	Altezza Height (mm)	Proprietà solari <i>Solar properties</i>			Proprietà solari <i>Solar properties</i>			Stabilità alla luce <i>Light fastness</i>	GTot <i>DIN EN 13363-1</i>	FN <i>DIN EN 14501</i>
			R	T	A	R	T	A			
Materia Seta BO	1	●	78%	0%	22%	69%	0%	31%	6-7	0,45	>0,60
Materia Seta BO	2	●	61%	0%	39%	58%	0%	42%	6-7	0,45	>0,60
Materia Seta BO	3	●	53%	0%	47%	55%	0%	45%	6-7	0,45	>0,60
Materia Seta BO	4	●	48%	0%	52%	52%	0%	48%	6-7	0,45	>0,60
Materia Seta BO	5	●	9%	0%	91%	7%	0%	93%	6-7	0,45	>0,60
Materia Seta BO	6	●	6%	0%	94%	4%	0%	96%	6-7	0,45	>0,60

Linea tessuti **Tinta**

Tinta fabric line

Tinta

Tinta Cromo

88



Tinta Terra^{ECO}

90



tsa

Contrasti visivi per un living contemporaneo


Visual contrasts for a contemporary living

Il colore come protagonista del progetto

La linea dei tessuti Tinta porta il colore al centro del progetto, trasformando la tenda in un elemento espressivo dell'architettura d'interni. Tessuti tecnici dalle tonalità vibranti si affiancano a una palette di nuance neutre e sofisticate, aprendo nuove strade progettuali. La gamma TerraECO, realizzata in fibre riciclate e priva di PVC, è la scelta consapevole e più sostenibile della collezione.

Colour as the focal point of the design

The Tinta fabric range places colour at the heart of the design, transforming the curtain into an expressive element of interior architecture. Technical fabrics in vibrant shades are complemented by a palette of neutral and sophisticated tones, opening up new design possibilities. The Terra^{ECO} range, made from recycled fibres and PVC-free, is the most sustainable and conscious choice in the collection.

**Tinta Cromo - Col. 5**

Cover laterali round,
Argento metallizzato, movimentazione
manuale a catenella in metallo

*Round lateral covers, Silver
metal chain manual operation*

Tinta Cromo

Tinta Terra

Due gamme cromatiche, dalle tinte urbane alle terre naturali

I tessuti Tinta si sviluppano in due gamme, pensate per atmosfere differenti. Tinta Cromo propone colori intensi e vivaci, ideali per ambienti dinamici e dallo spirito urbano, dove il colore diventa elemento progettuale.

Tinta Terra^{ECO} si ispira alle sfumature della natura, con tonalità calde e morbide, per spazi accoglienti ed equilibrati. Entrambe condividono le stesse prestazioni: la resistenza al fuoco e all'umidità e le proprietà fonoassorbenti, che riducono il riverbero e migliorano il comfort acustico, le rendono adatte anche a uffici, open space e spazi commerciali.

Two colour ranges, from urban shades to natural earth tones

The Tinta fabrics are available in two ranges, designed for different atmospheres. Tinta Cromo offers intense and vibrant colours, ideal for dynamic spaces with an urban feel, where colour becomes a key design element.

Tinta Terra^{ECO} draws inspiration from the hues of nature, with warm, soft tones, for welcoming and harmonious spaces. Both ranges share the same performance characteristics: resistance to fire and moisture, and sound-absorbing properties that reduce reverberation and improve acoustic comfort, making them suitable for offices, open-plan spaces and commercial premises.

Tinta Cromo



Tinta Cromo è un tessuto PVC free, caratterizzato da un'ampia gamma di colorazioni vibranti a tinta unita. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, assorbimento acustico ed è certificato Standard 100 Oeko-Tex.

Tinta Cromo is a PVC-free fabric featuring a wide range of vibrant solid colours. It is fire and moisture-resistant, provides sound absorption, and is Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche / Technical specifications

Larghezza massima 3,20 m
Max width

Possibilità di saldatura No
Fabric weldability

Altezza massima 5,00 m
Max height

Composizione 100% PES
Composition

Lavorazione tessuto
Processing direction


Trama & ordito
Warp & weft

Peso 265 g/m²
Weight

Spessore 0,45 mm
Thickness

Assorbimento acustico aw 0,30
Acoustic absorption

Colorazioni / Colours



Proprietà delle colorazioni / Colour properties

Collezione / Collection	N	Altezza (mm) / Height (mm)			Proprietà solari / Solar properties			Stabilità alla luce Light fastness	GTot - C DIN ISO 52022-1
		89	127	3400	R	T	A		
Tinta Cromo	1	●	●	●	57%	36%	7%	6/7	0,26
Tinta Cromo	2	●	●	●	57%	36%	7%	6/7	0,26
Tinta Cromo	3	●	●	●	57%	36%	7%	6/7	0,26
Tinta Cromo	4	●	●	●	34%	40%	26%	6/7	0,27
Tinta Cromo	5	●	●	●	34%	40%	26%	6/7	0,27
Tinta Cromo	12	●	●	●	37%	20%	43%	6/7	0,27
Tinta Cromo	13	●	●	●	57%	36%	7%	6/7	0,27
Tinta Cromo	19	●	●	●	34%	40%	26%	6/7	0,27
Tinta Cromo	22	●	●	●	34%	40%	26%	6/7	0,27
Tinta Cromo	24	●	●	●	37%	20%	43%	6/7	0,27
Tinta Cromo	25	●	●	●	34%	40%	26%	6/7	0,27
Tinta Cromo	26	●	●	●	57%	36%	7%	6/7	0,26
Tinta Cromo	27	●	●	●	37%	20%	43%	6/7	0,27
Tinta Cromo	28	●	●	●	37%	20%	43%	6/7	0,27

Tinta Terra^{ECO}



Tinta Terra^{ECO} è un tessuto realizzato con materiale riciclato, PVC free, senza piombo e antibatterico. Caratterizzato da colorazioni neutre, assicura resistenza al fuoco e all'umidità, assorbimento acustico ed è certificato Standard 100 Oeko-Tex.


Tinta Terra^{ECO} is a fabric made from recycled material; it is PVC-free, lead-free and anti-bacterial. Available in neutral colours, it is fire-resistant and moisture-resistant, offers sound absorption and is Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche / Technical specifications

Larghezza massima <i>Max width</i>	2,60 m	Lavorazione tessuto <i>Processing direction</i>	Trama & ordito <i>Warp & weft</i>
Possibilità di saldatura <i>Fabric weldability</i>	No	Peso <i>Weight</i>	230 g/m ² ± 5%
Altezza massima <i>Max height</i>	5,00 m	Spessore <i>Thickness</i>	0,38 mm ± 5%
Composizione <i>Composition</i>	100% PES Riciclato <i>100% Recycled PES</i>	Assorbimento acustico <i>Acoustic absorption</i>	aw 0,60

Colorazioni / Colours



Proprietà delle colorazioni / Colour properties

		Altezza Height (mm)	Proprietà solari Solar properties			Stabilità alla luce Light fastness	GTot DIN ISO 13363-1
Collezione Collection	N	2700	R	T	A		
Tinta Terra ^{ECO}	1	●	60%	26%	14%	7	0,24
Tinta Terra ^{ECO}	5	●	66%	23%	11%	7	0,26
Tinta Terra ^{ECO}	6	●	49%	15%	36%	7	0,27
Tinta Terra ^{ECO}	7	●	26%	9%	65%	7	0,29

Linea tessuti **Duo**

Duo fabric line

Duo


Duo Luce

100



Duo Colour

102



Luce e ombra a portata di mano

Light and shadow at your fingertips

Un gesto, infinite gradazioni

La linea Duo ha una struttura a doppio telo, con fasce alternate trasparenti e opache che regolano la luminosità con un semplice movimento: allineando o sovrapponendo le bande si crea un effetto vedo-non-vedo, graduando l'ingresso della luce e il livello di privacy.

Una schermatura versatile, capace di seguire i diversi momenti della giornata.

One act, infinite shades

The Duo range features a double-panel design, with alternating transparent and opaque strips that adjust the light with a simple movement: by aligning or overlapping the strips, you create a see-through yet opaque effect, controlling the amount of light entering the room and the level of privacy.

A versatile shading solution, designed to adapt to the different times of day.

**Duo Colour - Col. 5**

Cover laterali Square, Antracite
metallizzato, movimentazione manuale
a catenella in metallo

*Square lateral covers, Anthracite
Metal chain manual operation*

Duo Luce

Duo Colour

Duo Luce - Col. 3 / Duo Colour - Col. 1

Terminale a goccia Antracite metallizzato
movimentazione manuale a catenella
in metallo

*Drop-shaped end bar 30x8mm Anthracite,
metal chain manual operation*

Due gamme, per ogni intensità espressiva

La linea Duo riunisce tessuti tecnici dall'utilizzo trasversale, dagli ambienti domestici a quelli professionali, grazie alla resistenza all'umidità e alla facilità di manutenzione. Si articola in due gamme: Duo Luce, dalla trama regolare e dalle tonalità neutre ed essenziali, per ambienti minimalisti; e Duo Colour, con texture più materiche e cromie intense, per spazi che chiedono una forte identità visiva.

Due interpretazioni complementari, unite dalla stessa vocazione: la regolazione dinamica della luce.

Two ranges, for every level of expressiveness

The Duo range brings together technical fabrics suitable for a wide range of applications, from domestic to professional settings, thanks to their resistance to damp and ease of maintenance. It comprises two ranges: Duo Luce, with a regular weave and neutral, understated shades, for minimalist interiors; and Duo Colour, with more textured finishes and intense colours, for spaces requiring a strong visual identity.

Two complementary interpretations, united by the same purpose: the dynamic control of light.




Duo Luce



Duo Luce è un tessuto filtrante PVC free con fasce alternate trasparenti e opache in sei colorazioni. Assicura resistenza all'umidità ed è certificato Standard 100 Oeko-Tex.

Duo Luce is a PVC-free filter fabric with alternating transparent and opaque bands in six colours. It offers moisture resistance and is Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche / Technical specifications

Larghezza massima 2,60 m
Max width

Possibilità di saldatura No
Fabric weldability

Altezza massima 4,00 m
Max height

Composizione 100% PES
Composition


Lavorazione tessuto
Processing direction

Ordito
Weft

Peso 80 g/m²
Weight

Spessore 0,33 mm ± 5%
Thickness

Colorazioni / Colours



Proprietà delle colorazioni / Colour properties

		Altezza (mm) Height (mm)	Proprietà solari Solar properties			
Collezione Collection	N	2750	R	T	A	Stabilità alla luce Light fastness
Duo Luce	1	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Luce	2	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Luce	3	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Luce	4	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Luce	5	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Luce	6	●	47%	21%	1%	6/7

Duo Colour



Duo Colour è un tessuto filtrante con fasce alternate trasparenti e opache in dodici colorazioni. Caratterizzato da cromie piene e vibranti, assicura resistenza al fuoco e all'umidità ed è certificato Standard 100 Oeko-Tex.

Duo Colour is a filtering fabric with alternating transparent and opaque bands in twelve colours. Characterized by rich, vibrant hues, it offers fire and moisture resistance and is Oeko-Tex Standard 100 certified.



*Le colorazioni 1, 2, 5 sono disponibili anche in versione ignifuga con stessa texture e composizione della versione standard.

*Colours 1, 2, and 5 are also available in a fireproof version with the same texture and composition as the standard version.

Specifiche tecniche / Technical specifications

Larghezza massima 2,60 m
Max width

Possibilità di saldatura No
Fabric weldability

Altezza massima 4,00 m
Max height


Composizione 100% PES
Composition

Lavorazione tessuto Ordito
Processing direction Weft

Peso 110 g/m²
Weight

Spessore 0,33 mm
Thickness

Colorazioni / Colours



Proprietà delle colorazioni / Colour properties

		Altezza (mm) Height (mm)	Proprietà solari Solar properties			Stabilità alla luce Light fastness
Collezione Collection	N	2800	R	T	A	
Duo Colour	1	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Colour	2	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Colour	3	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Colour	5	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Colour	11	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Colour	14	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Colour	20	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Colour	21	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Colour	22	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Colour	23	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Colour	25	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Colour	35	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Colour FR*	1	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Colour FR*	2	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Colour FR*	5	●	47%	21%	1%	6/7

Configurazioni

Configurations

Ormb


Dimensione rullo	106
Installazione	106
Movimentazione	107
Fondale	108
Cover	108
Avvolgimento	109

drae


Dimensione rullo

Roll dimensions


Ø28mm




Ø32mm



Ø43mm



Ø56mm




Installazione

Installation

Montaggio a parete

Wall mounting



Montaggio a soffitto¹

Ceiling mounting




Montaggio su anta serramento²

Window sash mounting




Montaggio con o senza barra portarullo³

Installation with or without roller support bar



Movimentazione

Movementation



Note

Notes

Installazione

Installation

¹ L'installazione a soffitto non è compatibile con cover laterali Square (vedere pagina successiva).

² L'installazione su anta richiede obbligatoriamente l'inserimento della barra portarullo.

³ In caso la tenda preveda l'inserimento di tessuti della linea Duo è obbligatorio l'utilizzo della barra portarullo.

NB: Verificare che la situazione muraria sia compatibile con peso, dimensioni e installazione desiderate per la tenda.

¹ Ceiling installation is not compatible with valance side covers (see following page).

² Installation on the window sash requires the use of the roller support bar.

³ If the blind includes fabrics from the Duo line, the use of the roller support bar is mandatory.

Note: Check that the wall structure is suitable for weight, size and installation of the blind.

Movimentazione

Control

⁴ Per la movimentazione manuale è fornita standard la catenella in metallo. Disponibile su richiesta, la versione in PVC.

⁵ La movimentazione con motore radio a batteria è compatibile solamente con il rullo di dimensione Ø28 mm o Ø43 mm.

⁶ La movimentazione con motore meccanico è compatibile solamente con il rullo di dimensione Ø43 mm o Ø56 mm.

⁴ Manual operation is supplied as standard with a metal chain. A PVC version is also available upon request.

⁵ Radio Battery-powered motor is only compatible with Ø28 mm or Ø43 mm rollers.





⁶ Radio motor operation is only compatible with Ø43 mm or Ø56 mm rollers.

The Ø32 mm roller is only available with chain operation.

Note: Please check the price list to verify the compatibility of the selected fabric and size with the available operating options.


Fondale

End bar



Cover laterali


Side covers



Disponibili da Settembre 2026
Available from September 2026



Saldatura telo⁹

Sheet welding



Avvolgimento





Rolling direction




Colorazioni

Colours

Standard



Metallizzati *Metallized colours*



**Colorazioni metallizzate
disponibili da Settembre 2026**
Metallized Colours available from September 2026

Note

Notes

Cover laterali *side covers*

⁵ Le cover Square non sono compatibili con il rullo da Ø56 mm né con il sistema di installazione a soffitto.

Le componenti per movimentazione e installazione sono sempre fornite in colorazione standard indipendentemente dalla finitura metallizzata o standard delle cover laterali.

Le cover 40 mm sono compatibili solo con rulli Ø28 mm e Ø32 mm mentre quelle 55mm unicamente con rullo Ø43 mm.

Verificare in sede d'ordine le compatibilità tra altezza complessiva della tenda, spessore del tessuto, dimensione del rullo e cover laterali desiderate.

Fondale *End bar*

⁶ Il terminale tondo è disponibile con finitura lucida o opaca.

⁷ Il terminale a tasca con peso a scomparsa non è compatibile con i tessuti Tinta e con i tessuti Materia Pietra, Seta e Seta BO.

⁸ Il terminale a goccia è compatibile solo con i tessuti Duo.

⁹ Larghezza saldatura 15 mm

Le opzioni di terminale compatibili con i tessuti Trama, Materia e Tinta possono essere scelte indipendentemente dalle dimensioni e dal peso complessivo della tenda a rullo.

Le componenti per installazione e movimentazione sono sempre fornite in colorazione standard indipendentemente dalla finitura metallizzata o standard del terminale.

⁵ The ceiling-mounted roller blind cannot be fitted with Square cover models. The operation and installation components are always supplied in a standard colour, regardless of whether the side covers have a metallic or standard finish. 40 mm covers are only compatible with Ø28 mm and Ø32 mm rollers, while 55 mm covers are only compatible with Ø43 mm and Ø56 mm rollers. Please check at the time of ordering the compatibility between the total height of the blind, the fabric thickness, the roller size, and the desired side covers.

⁶ The round terminal is available with either a glossy or matte finish, for both sizes.

⁷ The concealed bottom weight pocket is not compatible with the Tinta fabrics or with the Materia Pietra, Seta, and Seta BO fabrics.

⁸ The drop-shaped bottom bar is only compatible with Duo fabrics.

⁹ Welding width 15 mm.

All other bottom bars are not compatible with Duo fabrics. The bottom bar options compatible with Trama, Materia, and Tinta fabrics can be chosen regardless of the size and total weight of the roller blind.

The operating and installation components are always supplied in a standard colour, regardless of whether the bottom bar has a metallic or standard finish.

Tende veneziane

Venetian blinds

La collezione di tende veneziane Citea® Living raccoglie sistemi a lamelle per regolare luce e privacy con precisione. Disponibili in alluminio o legno, con lamelle da 15 a 65 mm, si distinguono per un'ampia varietà di finiture, opache, lucide, metallizzate, spazzolate e microforate, che ne esaltano la componente materica e ne facilitano l'integrazione nei diversi linguaggi progettuali. La movimentazione, manuale o motorizzata, assicura un utilizzo fluido e una gestione puntuale della luce naturale in ogni contesto.

The Citea® Living collection of Venetian blinds comprises slat systems designed to precisely control light and privacy. Available in aluminium or wood, with slats ranging from 15 to 65 mm, they stand out for their wide variety of finishes – matt, gloss, metallic, brushed and micro-perforated – which enhance their material qualities and facilitate their integration into a range of design styles. The operating mechanism, whether manual or motorised, ensures smooth operation and precise control of natural light in any setting.

Vene

Il sistema veneziana / <i>The venetian blinds system</i>	114
15 mm	122
25 mm	124
35 mm	126
50 mm	128
50 mm Premium	130
50 mm Legno	132
65 mm	134
Mantovane / <i>Pelmet</i>	136
Colori / <i>Colours</i>	138

ziane





Veneziana 50 mm - Col. 14



Il ritorno di un classico

The return of a classic

Veneziana 35 mm - Col. 14



Le tende veneziane Citea® reinterpretano un grande classico dell'interior design trasformandolo in un vero elemento d'arredo, dove la presa di posizione estetica si unisce a un'ampia possibilità di configurazione: dalle diverse larghezze delle lamelle alle tipologie di scaletta, fino a una ricca selezione di finiture, dall'alluminio microforato al legno naturale all'alluminio spazzolato, per un effetto più industriale. Le lamelle orientabili dosano la luce grado dopo grado, e la movimentazione manuale o motorizzata rende l'uso fluido nei contesti abitativi e professionali più evoluti.

Citea® Venetian blinds reinterpret a great classic of interior design, transforming it into a true piece of furniture, where aesthetic expression is combined with a wide range of configuration options: from different slat widths to ladder types, right through to a rich selection of finishes, from micro-perforated aluminium to natural wood and brushed aluminium, for a more industrial look. The adjustable slats control the light degree by degree, and manual or motorised operation ensures smooth operation in the most sophisticated residential and professional settings.




Veneziana 35 mm - Col. 0299

Una veneziana adatta a ogni progetto

La versatilità del sistema si esprime in una gamma di lamelle pensate per esigenze estetiche e funzionali differenti. Le larghezze, 15, 25, 35, 50 e 65 mm, modulano il carattere visivo della veneziana, da un segno leggero a una presenza architettonica più marcata. La versione da 50 mm è disponibile anche nelle varianti Legno e Premium, per un livello superiore di finitura e matericità. Questa articolazione dimensionale consente una progettazione altamente personalizzabile, dove il controllo della luce si integra con la scelta del linguaggio estetico più adatto allo spazio.

A Venetian blind to suit every project


The system's versatility is reflected in a range of slats designed to meet different aesthetic and functional requirements. The widths, 15, 25, 35, 50 and 65 mm, shape the visual character of the blind, ranging from a subtle touch to a more pronounced architectural presence. The 50 mm version is also available in the Legno and Premium variants, offering a superior level of finish and texture. This range of dimensions allows for highly customisable design, where light control is integrated with the choice of the aesthetic style best suited to the space.



15 mm



25 mm



35 mm



50 mm/50 mm Premium



50 mm Legno



65 mm

Veneziana 50 mm Legno

Negli ambienti dallo stile classico e raffinato, le veneziane in legno 50 mm introducono un'atmosfera calda, dove le venature naturali danno profondità e carattere all'ambiente. La personalizzazione passa da finiture verniciate lisce e da due gamme effetto legno, per un totale di 26 varianti cromatiche. All'eleganza del materiale si affianca la funzione: lamelle orientabili per una gestione precisa di luce e privacy, il calore della tradizione dentro l'abitare contemporaneo.

50 mm Wood

In classic and refined interiors, 50 mm wooden Venetian blinds create a warm atmosphere, where the natural grain adds depth and character to the room. Customisation options range from smooth lacquered finishes to two wood-effect ranges, offering a total of 26 colour variants. The elegance of the material is complemented by functionality: adjustable slats for precise control of light and privacy, bringing the warmth of tradition into contemporary living.



Veneziana 50 mm LEGNO
RAL 7043 - PVC Y31

Veneziana 50 mm PREMIUM

Cassonetto RAL 7043

Lamelle 508116

Nastro PVC Y31

*Headbox RAL 7043**Slats 508116**PVC tape Y31***Veneziana 50 mm Premium**

Le tende veneziane Premium da 50 mm conferiscono carattere a qualsiasi ambiente: un'ampia gamma di colori che comprende 10 tonalità opache, 14 tonalità classiche e 5 finiture metallizzate e microforate, per soluzioni versatili curate nei minimi dettagli. A completare il sistema è la lamella in PVC, disponibile in 24 colori: per una libertà di scelta ancora maggiore. Il design compatto e integrato dei cassonetti esalta le linee pulite dell'insieme, perfette per gli interni più sofisticati.

50 mm Premium

Designed to enhance interiors with character and elegance, the Premium Venetian Blind combines the purity of clean lines with customisation possibilities.

Every detail has been carefully developed to create a coordinated and refined aesthetic. The headrail and bottom rail, available with dual-finish options, can be matched to the slats for a harmonious appearance. The system is offered in matte, metallic, brushed and perforated finishes, together with a wide selection of decorative tapes that add personality and visual interest to the blind.



Veneziana 50 mm - Col. 14 & 11



15 mm

Grazie alla sua versatilità, estetica contemporanea, ingombro minimo e ampia gamma cromatica, è ideale per molteplici ambienti interni. La veneziana da 15 mm è disponibile con comando manuale a corda (salita e discesa) e ad asta snodata (orientamento), o motorizzata con motore elettrico 24V con finecorsa meccanico.

Thanks to its versatility, contemporary design, compact size, and wide colour range, the 15mm venetian blind is ideal for a variety of interior environments. Available with manual control, cord operation (raising and lowering) and tilt rod (slat orientation), or motorized with a 24V electric motor equipped with mechanical limit switches.

Specifiche tecniche

Technical specifics

Ambiente di utilizzo <i>Intended environment</i>	Interno <i>Interior</i>	
Larghezza lamelle <i>Slat width</i>	15 mm	
Cassonetti compatibili <i>Compatible Headboxes</i>	19x27 mm (manuale) 25x25 mm (motorizzata) 19x20 mm (cassonetto ridotto) ¹ 19x27 mm (manual movement) 25x25 mm (radio motorized movement) 19x20 mm (compact headbox)¹	
Dimensioni max consigliate <i>Suggested maximum dimensions</i>	5 m ²	
Dimensioni massima (LxH) <i>Max dimensions (W x H)</i>	2900x3200 mm	
Larghezza minima sistema <i>Minimum width system</i>	250 mm	
L. minima solo orientamento <i>Minimum width for orientation</i>	150 mm	
Installazioni disponibili <i>Available installations</i>	A muro A soffitto Su serramento ² <i>Wall mounted Ceiling mounted On window frame²</i>	
Movimentazione <i>Movement</i>	Manuale a corda e asta Motorizzata Libera A cavi <i>Manual control by cord and wand Motorized Free Cabled</i>	

Colori disponibili

Available colours

Lucidi <i>Glossy</i>	0001	0002	0003	0004	0005	0006
		0010	0012	0380	1011	7000
Opachi <i>Matt Colours</i>	0049	0060	0061	0065	0075	0251
	0255	0256	0258	0260	0265	0285
	0380	0549	0757	1009	1278	2002
						P59
Metallizzati, perlati* e microforati** <i>Metalized, pearlescent* and micro-drilled**</i>			0017	0299	0299P	0379
					P110**	0757*

Consulta la pagina 138 per la lista completa dei colori disponibili.
See page 138 for the full colour range.


Note

- ¹ Disponibile solo in tre colorazioni: bianco, argento, avorio.
² Montaggio a serramento tramite aggancio o foratura del serramento (a carico dell'installatore).
³ Disposizione a comandi separati standard: corda orientamento a sx, corda per movimentazione a dx.
 Specificare disposizione a rovescio in sede d'ordine.


Configurazione standard: Comandi separati, cordino di movimentazione (lunghezza +20 cm rispetto H veneziana), guida a cavo laterale (lunghezza +15 cm rispetto H veneziana), mensola per fissaggio a parete.

Disposizione comandi


Controls configuration



A destra
On the right



A sinistra
On the left



Separati³
Separated


Il comando a corda è indicato per le procedure di discesa/sollevamento delle lamelle mentre l'asta trasparente per gestire il loro orientamento.

The cord control is used for raising and lowering the slats, while the transparent wand is used to adjust their orientation.

Ingombro sistema

System dimensions

Altezza <i>Height (mm)</i>	1000	1500	2000	2500	3000
Ingombro <i>Encumbrance (mm)</i>	70	80	90	100	110




Altezza
Height



Ingombro
Encumbrance

Lama e fondale

Blade and bottom bar



15mm

20mm

Notes

- ¹ Available in three colours only: white, silver, ivory.
² Frame-mounted installation via clip-on or drilled fixing (at the installer's expense).
³ Standard separate control layout: orientation cord on the left, operating cord on the right.
 Request the reversed layout when placing the order.

Standard configuration: separate controls, lift cord (length +20 cm relative to blind height), lateral cable guide (length +15 cm relative to blind height), wall-mounting bracket.

25 mm

Grazie alla sua versatilità, estetica contemporanea, ingombro minimo e ampia gamma cromatica, è la versione da 25 mm è adatta a svariati tipologie di ambienti interni. La veneziana da 25mm è disponibile con comando manuale a corda (salita e discesa) e ad asta snodata (orientamento), o motorizzata con motore elettrico 24V con finecorsa meccanico.

Thanks to its versatility, contemporary look, minimal footprint and wide range of colours, the 25 mm Venetian blind is suitable for various types of indoor environments. It is available with manual operation using a cord (raising and lowering) and a tilt wand (slat orientation), or with a 24V electric motor featuring mechanical limit switches.

Specifiche tecniche

Technical specifics

Ambiente di utilizzo <i>Intended environment</i>	Interno <i>Interior</i>	
Larghezza lamelle <i>Slat width</i>	25 mm	
Cassonetti compatibili <i>Compatible Headboxes</i>	19x27 mm (manuale) 25x25 mm (motorizzata) <i>19x27 mm (manual movement) 25x25 mm (radio motorized movement)</i>	
Dimensioni max consigliate <i>Suggested maximum dimensions</i>	5 m ²	
Dimensioni massima (LxH) <i>Max dimensions (W x H)</i>	2900x3200 mm	
Larghezza minima sistema <i>Minimum width system</i>	250 mm	
L. minima solo orientamento <i>Minimum width for orientation</i>	150 mm	
Installazioni disponibili <i>Available installations</i>	A muro A soffitto Su serramento ¹	Wall mounted Ceiling mounted On window frame ²
Movimentazione <i>Movement</i>	Manuale a corda e asta Motorizzata Libera A cavi	Manual operation by cord and wand Motorized Free Cabled

Colori disponibili

Available colours

Lucidi <i>Glossy</i>	0001	0002	0003	0004	0005	0006
		0010	0012	0380	1011	7000
Opachi <i>Matt Colours</i>	0049	0060	0061	0065	0075	0251
	0255	0256	0258	0260	0265	0285
	0380	0549	0757	1009	1278	2002
						P59
Metallizzati, perlati* e microforati** <i>Metalized, pearlescent* and micro-drilled**</i>			0017	0299	0299P	0379
					P110**	0757*

Consulta la pagina 138 per la lista completa dei colori disponibili.
See page 138 for the full colour range.


Note

¹ Montaggio a serramento tramite aggancio o foratura del serramento (a carico dell'installatore).
² Disposizione a comandi separati standard: corda orientamento a sx, corda per movimentazione a dx. Specificare disposizione a rovescio in sede d'ordine.


Configurazione standard: Comandi separati, cordino di movimentazione (lunghezza +20 cm rispetto H veneziana), guida a cavo laterale (lunghezza +15 cm rispetto H veneziana), mensola per fissaggio a parete.

Disposizione comandi


Controls configuration



A destra
On the right



A sinistra
On the left



Separati²
Separated


Il comando a corda è indicato per le procedure di discesa/sollevamento delle lamelle mentre l'asta trasparente per gestire il loro orientamento.

The cord control is used for raising and lowering the slats, while the transparent wand is used to adjust their orientation.


Ingombro sistema

System dimensions

Altezza <i>Height (mm)</i>	1000	1500	2000	2500	3000
Ingombro <i>Encumbrance (mm)</i>	70	80	100	110	115





Altezza
Height



Ingombro
Encumbrance

Lama e fondale

Blade and bottom bar



Notes

¹ Frame-mounted installation via clip-on or drilled fixing (at the installer's expense).
² Standard separate control layout: orientation cord on the left, operating cord on the right. Request the reversed layout when placing the order.

Standard configuration: separate controls, lift cord (length +20 cm relative to blind height), lateral cable guide (length +15 cm relative to blind height), wall-mounting bracket.

35 mm

Progettata per gli ambienti interni, la veneziana da 35 mm può essere dotata su richiesta di guide laterali in cavo perlon, che assicurano la tenuta laterale del pacco lamelle. La movimentazione è disponibile in due configurazioni: manuale, con corda per la salita e la discesa e asta snodata per l'orientamento; motorizzata, con motore elettrico 220 V e finecorsa meccanico.

Designed for indoor use, the 35-mm venetian blind can be equipped, upon request, with Perlon cord side guides, which ensure the slat stack remains securely in place on the sides. Two operating configurations are available: manual, with a cord for raising and lowering and an articulated rod for adjusting the angle; and motorized, with a 220-V electric motor and a mechanical limit switch.

Specifiche tecniche

Technical specifics

Ambiente di utilizzo <i>Intended environment</i>	Interno <i>Interior</i>	
Larghezza lamelle <i>Slat width</i>	35mm	
Cassonetti compatibili <i>Compatible Headboxes</i>	39x39mm (manuale) 50x50mm (motorizzata) <i>39x39 mm (manual movement) 50x50 mm (radio motorized movement)</i>	
Dimensioni max consigliate <i>Suggested maximum dimensions</i>	7,5 m ²	
Dimensioni massima (LxH) <i>Max dimensions (W x H)</i>	3500x3500 mm	
Larghezza minima sistema <i>Minimum width system</i>	300 mm	
L. minima solo orientamento <i>Minimum width for orientation</i>	300 mm	
Installazioni disponibili <i>Available installations</i>	A muro A soffitto	Wall mounted Ceiling mounted
Movimentazione <i>Movement</i>	Manuale a corda Motorizzata	Manual operation Motorized
	Libera A cavi	Free Cabled

Colori disponibili

Available colours

Lucidi <i>Glossy</i>	1	2	4	5	6	7	10
	11	12	13	15	16	17	18
			19	21	22	25	41
Opachi <i>Matt</i>			3	8	9	23	28
Metallizzati e microforati <i>Metalized/micro-drilled</i>				14	1Perf	14Perf	

Consulta la pagina 138 per la lista completa dei colori disponibili.
See page 138 for the full colour range.


Note

¹ Considerare per il calcolo della misura finita della Larghezza abbondanza di 3mm relativa all'ingombro dei tappi laterali del cassonetto della Veneziana.
² Disposizione a comandi separati standard: corda orientamento a sx, corda per movimentazione a dx. Specificare disposizione a rovescio in sede d'ordine.


Configurazione standard: comandi separati, cordino di movimentazione (lunghezza +20 cm rispetto all'altezza della veneziana), guida a cavo laterale (lunghezza +15 cm rispetto all'altezza della veneziana), mensola per fissaggio a parete.

Disposizione comandi


Controls configuration



A destra
On the right



A sinistra
On the left



Separati²
Separated


Il comando a corda è indicato per le procedure di discesa/sollevamento delle lamelle mentre l'asta trasparente per gestire il loro orientamento.

The cord control is used for raising and lowering the slats, while the transparent wand is used to adjust their orientation.

Ingombro sistema

System dimensions

Altezza <i>Height (mm)</i>	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
Ingombro <i>Encumbrance (mm)</i>	70	80	90	100	112	123	130




Altezza
Height



Ingombro
Encumbrance

Lama e fondale

Blade and bottom bar



Notes

¹ Please consider, when calculating the final width dimension, an additional allowance of 3 mm to account for the overall size of the Venetian blind headbox side end caps.

² Standard separate control layout: orientation cord on the left, operating cord on the right. Request the reversed layout when placing the order.

Standard configuration: separate controls, lift cord (length +20 cm relative to blind height), lateral cable guide (length +15 cm relative to blind height), wall-mounting bracket.



50 mm

Progettata per gli ambienti interni, la veneziana da 50 mm può essere dotata su richiesta di guide laterali in cavo perlon. L'orientamento delle lamelle avviene tramite scaletta in terylene. La movimentazione è disponibile in due configurazioni: manuale, con corda per la salita e la discesa e asta snodata per l'orientamento; motorizzata, con motore elettrico 220 V e finecorsa meccanico.

Designed for indoor use, the 50-mm venetian blind can be equipped with Perlon cord side guides upon request. The slats are adjusted using a Terylene ladder. Two operating configurations are available: manual, with a cord for raising and lowering and an articulated rod for adjusting the slat angle; and motorized, with a 220-V electric motor and a mechanical limit switch.

Specifiche tecniche

Technical specifics

Ambiente di utilizzo <i>Intended environment</i>	Interno <i>Interior</i>	
Larghezza lamelle <i>Slat width</i>	50 mm	
Cassonetti compatibili <i>Compatible Headboxes</i>	50x57 mm (manuale) 50x50 mm (motorizzata) <i>50x57 mm (manual movement) 50x50 mm (motorized movement)</i>	
Dimensioni max consigliate <i>Suggested maximum dimensions</i>	8,75 m ²	
Dimensioni massima (LxH) <i>Max dimensions (W x H)</i>	3500'x3500 mm	
Larghezza minima sistema <i>Minimum width system</i>	300 mm	
L. minima solo orientamento <i>Minimum width for orientation</i>	300 mm	
Installazioni disponibili <i>Available installations</i>	A muro A soffitto	Wall mounted Ceiling mounted
Movimentazione <i>Movement</i>	Manuale a corda Motorizzata	Manual operation Motorized
	Libera A cavi	Free Cabled
Scaletta <i>Ladder</i>	A corda Nastro in PVC	Rope PVC band
Mantovana <i>Pelmet</i>	Disponibile in tinta ³	Available in matching colours ³

Colori disponibili

Available colours

Lucidi <i>Glossy</i>	1	2	4	5	6	7	10
	11	12	13	15	16	17	18
			19	21	22	25	41
Opachi <i>Matt</i>			3	8	9	23	28
Metallizzati e microforati <i>Metalized/micro-drilled</i>				14	1Perf	14Perf	

Consulta la pagina 139 per la lista completa dei colori disponibili.
See page 139 for the full colour range.

Note

¹ Considerare per il calcolo della misura finita della Larghezza: abbondanza di 3mm relativa all'ingombro dei tappi laterali del cassonetto della veneziana.


² Disposizione a comandi separati standard: corda orientamento a sx, corda per movimentazione a dx. Specificare disposizione a rovescio in sede d'ordine.

³ Per colore 16, mantovana colore 12, per colore 9, mantovana colore 8.


Configurazione standard: Comandi separati, cordino di movimentazione (lunghezza +20cm rispetto H veneziana), guida a cavo laterale (lunghezza +15cm rispetto H veneziana), mensola per fissaggio a parete.

Disposizione comandi


Controls configuration



A destra
On the right



A sinistra
On the left



Separati²
Separated


Il comando a corda è indicato per le procedure di discesa/sollevamento delle lamelle mentre l'asta trasparente per gestire il loro orientamento.

The cord control is used for raising and lowering the slats, while the transparent wand is used to adjust their orientation.


Ingombro sistema

System dimensions

Altezza <i>Height (mm)</i>	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	
Ingombro <i>Encumbrance (mm)</i>		70	80	90	100	112	123	130
Ingombro con nastro in PVC <i>PVC band</i>	100	120	140	178	205	242	270	




Altezza
Height



Ingombro
Encumbrance

Lama e fondale

Blade and bottom bar




Notes

¹ Please consider, when calculating the final width dimension, an additional allowance of 3 mm to account for the overall size of the Venetian blind headbox side end caps.

² Standard separate control layout: orientation cord on the left, operating cord on the right. Request the reversed layout when placing the order.

³ For venetian blind colour 16, pair with pelmet colour 12; for venetian blind colour 9, pair with pelmet colour 8.

Standard configuration: separate controls, lift cord (length +20 cm relative to blind height), lateral cable guide (length +15 cm relative to blind height), wall-mounting bracket.



50 mm Premium

La veneziana da 50 mm versione Premium, ideale per ambienti interni, presenta una fascia di orientamento a corda o tramite nastro in PVC di spessore fino a 38mm ed è disponibile con funzionamento manuale a corda (salita e discesa) e ad asta snodata (orientamento) o motorizzata con motore elettrico 220V con finecorsa meccanico.

The 50 mm Premium Venetian blind, ideal for indoor environments, features a ladder cord or PVC ladder tape system up to 38 mm wide. It is available with manual operation using cords for raising and lowering the blind and a tilt wand for slat adjustment, or with motorized operation using a 220V electric motor with mechanical limit switches.

Specifiche tecniche

Technical specifics

Ambiente di utilizzo <i>Intended environment</i>	Interno <i>Interior</i>	
Larghezza lamelle <i>Slat width</i>	50 mm	
Cassonetti compatibili <i>Compatible Headboxes</i>	50x57 mm (manuale) 50x50mm (motorizzata)¹ <i>50x57 mm (manual movement)</i> <i>50x50 mm (motorized movement)</i>	
Dimensioni massima (LxH) <i>Max dimensions (W x H)</i>	3500x3500 mm	
Larghezza minima sistema <i>Minimum width system</i>	300 mm	
L. minima solo orientamento <i>Minimum width for orientation</i>	300 mm	
Installazioni disponibili <i>Available installations</i>	A muro <i>Wall mounted</i>	A soffitto <i>Ceiling mounted</i>
Movimentazione <i>Movement</i>	Manuale a corda <i>Manual operation</i>	Motorizzata <i>Motorized</i>
	Libera <i>Free</i>	A cavi <i>Cabled</i>
Scaletta <i>Ladder</i>	A corda <i>Rope</i>	Nastro in PVC² <i>PVC band²</i>

Colori disponibili

Available colours

Matt	508111	508113	508114	508119	508121
	508129	508113	508114	508119	508121
Regular	508122	508142	508141	508115	508116
	508118	508120	508122	50123	508124
		508125	508126	508127	508131
Metallizzati e microforati <i>Metalized/micro-drilled</i>	508130	508133	508132	508134	508136

Consulta la pagina 140 per la lista completa dei colori disponibili.
See page 140 for the full colour range.


Note

¹ Il motore tubolare solleva e inclina. Disponibile solo con scaletta a corda.
² Con nastro in PVC e scaletta comandi a corda, posizionamento comandi a sinistra o destra;


Larghezza massima veneziana con motore: 3000 x 3500 mm, larghezza minima 550 mm. Larghezza massima veneziana con motore radio: 3000x3500 mm, larghezza minima 660 mm.

Disposizione comandi


Controls configuration



A destra
On the right



A sinistra
On the left



Separati
Separated


Il comando a corda è indicato per le procedure di discesa/sollevamento delle lamelle mentre l'asta trasparente per gestire il loro orientamento.

The cord control is used for raising and lowering the slats, while the transparent wand is used to adjust their orientation.


Ingombro sistema

System dimensions

Altezza <i>Height (mm)</i>	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	
Ingombro <i>Encumbrance (mm)</i>		110	130	180	200	220	240	260
Ingombro con nastro in PVC <i>PVC band</i>		110	120	170	190	210	230	250




Altezza
Height



Ingombro
Encumbrance

Lama e fondale

Blade and bottom bar



50mm

Notes

¹ The tubular motor lifts and tilts. Available only with a rope ladder.

² With PVC strap and pull-cord control panel, controls positioned on the left or right;

Maximum width of motorised Venetian blinds: 3000 x 3500 mm, minimum width 550 mm. Maximum width of radio-controlled motorised Venetian blinds: 3000 x 3500 mm, minimum width 660 mm.

50 mm Legno

La veneziana da 50 mm in Legno, ideale per ambienti interni, presenta una fascia di orientamento a corda o tramite nastro in PVC di spessore fino a 38 mm ed è disponibile con funzionamento manuale a corda (salita e discesa) e ad asta snodata (orientamento) o motorizzata con motore elettrico 220V con finecorsa meccanico.

The 50 mm Wooden Venetian blind, ideal for indoor environments, features a ladder cord or PVC ladder tape system up to 38 mm wide. It is available with manual operation using cords for raising and lowering the blind and a tilt wand for slat adjustment, or with motorized operation using a 220V electric motor with mechanical limit switches.

Specifiche tecniche

Technical specifics

Ambiente di utilizzo <i>Intended environment</i>	Interno <i>Interior</i>	
Larghezza lamelle <i>Slat width</i>	50 mm	
Cassonetti compatibili <i>Compatible Headboxes</i>	50x57 mm (manuale) 50x50 mm (motorizzata) <i>50x57 mm (manual movement) 50x50 mm (motorized movement)</i>	
Dimensioni max consigliate <i>Suggested maximum dimensions</i>	8,75 m²	
Dimensioni massima (LxH) <i>Max dimensions (W x H)</i>	3500'x3500 mm	
Larghezza minima sistema <i>Minimum width system</i>	300 mm	
L. minima solo orientamento <i>Minimum width for orientation</i>	300 mm	
Installazioni disponibili <i>Available installations</i>	A muro <i>Wall mounted</i>	A soffitto <i>Ceiling mounted</i>
Movimentazione <i>Movement</i>	Manuale a corda Asta snodata Motorizzata ¹ <i>Operation by cord Tilt wand Motorized¹</i>	
	Libera <i>Free</i>	
Scaletta <i>Ladder</i>	A corda ² Nastro in PVC ² <i>Rope² PVC band²</i>	

Colori disponibili

Available colours

Colonial lisci <i>Colonial smooth</i>	101	214	103	325	350	330	DG-42
							221
Colonial legno <i>Colonial wood</i>	106	102	133	108	135	197	147
	136	311	114	234	237	247	232
							228 137 2103 120
Alameda legno <i>Alameda wood</i>	H-1700	H-1756	H-1757	H-1754	H-1753		
			H-1752	H-1751	H-1750		

Consulta la pagina 142 per la lista completa dei colori disponibili.
See page 142 for the full colour range.

Note


¹ Il motore tubolare solleva e inclina. Disponibile solo con scaletta a corda.

² Con nastro in PVC e scaletta comandi a corda, posizionamento comandi a sinistra o destra;


Larghezza massima veneziana con motore: 3000 x 3500 mm, larghezza minima 550 mm. Larghezza massima veneziana con motore radio: 3000x3500 mm, larghezza minima 660 mm.

Disposizione comandi


Controls configuration



A destra



A sinistra



Separati


Il comando a corda è indicato per le procedure di discesa/sollevamento delle lamelle mentre l'asta trasparente per gestire il loro orientamento.

The cord control is used for raising and lowering the slats, while the transparent wand is used to adjust their orientation.

Ingombro sistema

System dimensions

Altezza <i>Height (mm)</i>	600	1000	1500	2000	2500	3000
Ingombro <i>Encumbrance (mm)</i>	124	159	202	245	288	331
Nastro PVC 10-25mm <i>10-25mm PVC band</i>		100	120	170	190	210
						230
Nastro PVC 38mm <i>38mm PVC band</i>		131	172	223	276	325
						376




Altezza
Height



Ingombro
Encumbrance

Lama e fondale

Blade and bottom bar




50mm

Notes

¹ The tubular motor lifts and tilts. Available only with a rope ladder.

² With PVC strap and pull-cord control panel, controls positioned on the left or right;

Maximum width of motorised Venetian blinds: 3000 x 3500 mm, minimum width 550 mm. Maximum width of radio-controlled motorised Venetian blinds: 3000 x 3500 mm, minimum width 660 mm.



65 mm

Adatte anche per esterni, le tende veneziane “bordate” da 65 mm, sono dotate di lamelle orientabili in alluminio, rinforzate grazie alla particolare forma convessa del profilo ed alle nervature di irrigidimento su ambedue i bordi longitudinali. La “bordatura” deve il suo nome alle guide laterali in alluminio estruso applicati ai lati del vano.

Suitable for outdoor use, the “bordate” Venetian blinds are manufactured with adjustable aluminium slats, reinforced by the slats’ distinctive convex profile and by the stiffening ribs along both longitudinal edges. The term “bordata” comes from the extruded aluminium side guides installed along the opening’s sides

Specifiche tecniche

Technical specifics

Ambiente di utilizzo <i>Intended environment</i>	Interno e esterno <i>Interior and exterior</i>	
Larghezza lamelle <i>Slat width</i>	65 mm	
Cassonetti compatibili <i>Compatible Headboxes</i>	57x57 mm (manuale) 57x57 mm (motorizzata) 57x57 mm (manual movement) 57x57 mm (motorized movement)	
Dimensioni max consigliate <i>Suggested maximum dimensions</i>	10 m ²	
Dimensioni massima (LxH) <i>Max dimensions (W x H)</i>	3500'x3500 mm	
Larghezza minima sistema <i>Minimum width system</i>	300 mm	
L. minima solo orientamento <i>Minimum width for orientation</i>	300 mm	
Installazioni disponibili <i>Available installations</i>	A muro <i>Wall mounted</i>	A soffitto <i>Ceiling mounted</i>
Movimentazione <i>Movement</i>	Manuale ad asta snodata <i>Manual operation</i>	
	Motorizzata a radio <i>Radio controlled</i>	
	Libera <i>Free</i>	A cavi <i>Cabled</i>

Colori disponibili


Available colours

Colonial lisci <i>Colonial smooth</i>	3	8	9	23	26	28
---	---	---	---	----	----	----

Consulta la pagina 139 per la lista completa dei colori disponibili.
See page 139 for the full colour range.


Lama e fondale

Blade and bottom bar



Disposizione comandi

Controls configuration



A destra

A sinistra

Il comando ad asta snodata serve per le procedure di discesa e sollevamento delle lamelle e per gestire il loro orientamento.
The two cord controls are used respectively to raise and lower the slats and to adjust their angle.

Ingombro sistema

System dimensions

Altezza (mm) <i>Height (mm)</i>	Ingombro sistema impacchettato (mm) <i>Encumbrance packed system (mm)</i>
800	140
1000	150
1200	160
1400	170
1600	180
1800	190
2000	200
2200	210
2600	230
3000	250
3600	280
4000	300



Note

¹ Considerare per il calcolo della misura finita della Larghezza abbondanza di 3mm relativa all'ingombro dei tappi laterali del cassonetto della Veneziana.

Notes

¹ Please consider, when calculating the final width dimension, an additional allowance of 3 mm to account for the overall size of the Venetian blind headbox side end caps.

Mantovane per 50 mm Legno

50 mm Legno Pelmet

Mantovana (15mm per lato)
Pelmet (15mm for side)



Ingombro massimo = larghezza cassonetto + 30mm
Max overall dimension = headbox width + 30mm

Dimensione mantovana = H 70mm, spessore 10mm
Pelmet dimension = H 70mm, thickness 10mm



Standard - Frontale e entrambi i lati
Front and both sides




Dritta - frontale
Only the front




Frontale e lato sx
Front and left side



Frontale e lato dx
Front and right side



Su quattro lati (costo extra)
All four sides (extra cost)




Su due lati principali (costo extra)
Front and back (extra cost)

Forme speciali


Special shapes

Veneziana aperta
Venetian Blind open


A




B



C




D




Veneziana Chiusa
Venetian Blind closed


A




B



C



D



Le tende con forme speciali si impacchettano solo fino all'inizio dell'inclinazione. Il modello della mantovana è liscio e la larghezza e l'altezza saranno in proporzione alla sagoma della tenda. Il numero delle corde e la distanza tra le stesse dipenderà dalla sagoma della tenda e della sua inclinazione.

Configurazioni disponibili solo con azionamento a corda. Finitura con scaletta a filo.

Special shaped blinds pack up only to the beginning of the incline. The pelmet is plain style; width and height will be proportional to the shape of the blind. The number of cords and the spacing between them will vary according to the shape and inclination of the blind.

Configurations available with cord control only and string ladder finish.

Note**¹ MANUALE**

Cassonetto in ferro 57x51 mm, scaletta a corda e a nastro, mantovana con attacchi a calamita. Supporti a chiavetta per fissaggio a parete o soffitto.

² ASTA SNODATA

Cassonetto in ferro 57x51 mm, scaletta a corda e a nastro, mantovana con attacchi a calamita. Asta snodata disponibile nei colori bianco e bronzo, nelle altezze 123, 173 e 223 cm. Peso massimo 18 kg. Supporto a soffitto incluso; per fissaggio a parete disponibili supporti da 10-12-15 cm (bianco grigio e nero) e da 15-20 cm (zincato).

³ A MOTORE

Cassonetto in ferro 57x51 mm, scaletta a corda e a nastro, mantovana con attacchi a calamita. Supporto a soffitto incluso; per fissaggio a parete disponibili supporti da 10-12-15 cm (bianco, grigio e nero) e da 15-20 cm (zincato). Larghezza minima veneziana con motore meccanico: 55 cm; con motore radio: 66 cm.

⁴ Nastro disponibile da 15, 25 e 38mm.

⁵ Sotto i 50cm di larghezza non è possibile unificare i comandi

Notes**¹ MANUAL:**

57x51 mm steel box, cord and tape ladder, pelmet with magnetic fittings. Key supports for wall or ceiling installation.

² TILT WAND:

57x51 mm steel box, cord and tape ladder, pelmet with magnetic fittings. Jointed rod available in white and bronze, heights 123, 173 and 223 cm. Maximum weight 18 kg. For wall installation, brackets available in 10-12-15 cm (white, grey and black) and 15-20 cm (galvanized).

³ MOTORIZED:

57x51 mm steel box, cord and tape ladder, pelmet with magnetic fittings. Ceiling bracket included; for wall installation, brackets available in 10-12-15 cm (white, grey and black) and 15-20 cm (galvanized). Minimum blind width: 55 cm for mechanical motor; 66 cm for radio motor.

⁴ PVC tape available in 15, 25 and 38 mm.

⁵ Below 50 cm width, combining controls is not possible.

Scheda tecnica delle lamelle 15-25 mm

15-25 mm Venetian blinds technical sheet

Applicazione <i>Applicaton</i>		Nastri in Alluminio per Veneziane <i>Aluminium Tapes for Venetian Blinds</i>								
Composizione chimica <i>Chemical composition</i>		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
Lega <i>Alloy</i>	0,42	0,65	0,8	0,41	0,35	1,13	0,08	0,16	0,07	96,21
	5052	0,21	0,37	0,03	0,04	2,27	0,19	0,08	0,03	96,9
Dimensioni e Tolleranze <i>Dimensions and tolerances</i>	Spessore <i>Thickness</i>	0,220 +/- 0,025 mm								
		Larghezza <i>Width</i>								
		15 ± 0,1 mm				25 ± 0,1 mm				
Trattamento chimico e Verniciatura <i>Chemical treatment and painting</i>	Pretrattamento <i>Pre-treatment</i>	Sgrassaggio e conversione “no rinse” <i>'No-rinse' degreasing and conversion</i>								
	Verniciatura <i>Painting</i>	Vernice a Poliestere applicazione a Rullo <i>Polyester paint – applied with a roller</i>								
Caratteristiche della Verniciatura <i>Painting Characteristics</i>	Spessore della Vernice EN 13523-1 <i>Paint Thickness EN 13523-1</i>	Vernice Standard: 7-15 µm <i>Standard paint: 7–15 µm</i>								
		Vernice Metallizzata: 4-15 µm <i>Metallic paint: 4–15 µm</i>								
	Gloss EN 13523-1	Vernice Standard: < 70 gloss <i>Standard paint: < 70 gloss</i>								
	Differenze di colore EN 13523-3 <i>Colour differences EN 13523-3</i>	Differenza di colore tra i lotti: <i>Differences in colour between lots:</i>								
		ΔE < 1 per tutti i colori pastello <i>ΔE < 1 for all pastel colours</i>								
		Prova visuale per tutti i colori metallizzati <i>Visual test for all metallic colours</i>								
	Adesione ISO 2409 <i>ISO 2409 adhearence</i>	≥ 1								
	Resistenza UV ISO 105 B02 <i>UV resistance ISO 105 B02</i>	Tutti i colori hanno una resistenza > 6 <i>All colours have a durability rating of > 6</i>								

Gtot Veneziane 15-25 mm

15-25 mm Venetian blinds Gtot

Codice <i>Code</i>	Gtot 45° / 100				Riflessione Energética RS <i>RS Energy Reflection</i>	Riflessione Luminosa RV <i>RV Light Reflection</i>
	Vetro singolo <i>Single-pane glass</i>	Vetrocamera da 12 mm <i>12 mm double-glazed units</i>	Vetrocamera con Argon <i>Double-glazed unit with argon</i>	Vetrocamera Riflettente <i>Reflective double-glazing</i>		
0001	0,42	0,44	0,4	0,26	0,68	0,77
0065	0,42	0,43	0,4	0,27	0,7	0,77
0003	0,45	0,46	0,42	0,27	0,62	0,69
0260	0,42	0,43	0,4	0,27	0,62	0,69
0285	0,43	0,44	0,4	0,26	0,68	0,75
1009	0,43	0,44	0,4	0,26	0,68	0,75
0004	0,43	0,44	0,41	0,26	0,66	0,78
0251	0,43	0,44	0,41	0,26	0,66	0,78
0017	0,47	0,48	0,43	0,27	0,57	0,63
0299	0,53	0,53	0,46	0,28	0,43	0,43
0012	0,47	0,47	0,43	0,27	0,57	0,63
0075	0,53	0,53	0,46	0,28	0,43	0,43
0103	0,53	0,53	0,46	0,28	0,43	0,43
0010	0,53	0,53	0,46	0,28	0,43	0,43
0244	0,47	0,48	0,43	0,27	0,57	0,63
0380	0,54	0,54	0,47	0,28	0,41	0,48
0061	0,43	0,44	0,4	0,26	0,68	0,75
P1287	0,43	0,44	0,4	0,26	0,68	0,75
1011	0,43	0,44	0,4	0,26	0,68	0,75
0060	0,69	0,67	0,55	0,3	0,05	0,05
2002	0,52	0,52	0,46	0,28	0,45	0,15
0253	0,52	0,52	0,46	0,28	0,45	0,15
0255	0,52	0,52	0,46	0,28	0,45	0,15
0549	0,52	0,52	0,46	0,28	0,45	0,15
0265	0,52	0,52	0,46	0,28	0,43	0,29
0289	0,52	0,52	0,46	0,28	0,43	0,29
0056	0,6	0,6	0,51	0,08	0,25	0,08
0258	0,6	0,6	0,51	0,08	0,25	0,08
0005	0,48	0,48	0,43	0,27	0,56	0,56
0006	0,48	0,48	0,43	0,27	0,56	0,56
7000	0,48	0,48	0,43	0,27	0,56	0,56
P59	0,48	0,48	0,43	0,27	0,56	0,56
0049	0,69	0,67	0,55	0,3	0,05	0,05
0757	0,42	0,44	0,4	0,26	0,68	0,77
0379	0,46	0,47	0,42	0,27	0,60	0,58
P110	0,46	0,47	0,42	0,27	0,60	0,58
299P	0,54	0,54	0,47	0,28	0,40	0,4

Scheda tecnica delle lamelle 35-50 mm

35-50 mm Venetian blinds technical sheet

Applicazione <i>Applicaton</i>		Nastri in Alluminio per Veneziane <i>Aluminium Tapes for Venetian Blinds</i>								
Composizione chimica <i>Chemical composition</i>		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
Lega <i>Alloy</i>	6011	0,65	0,8	0,41	0,35	1,13	0,08	0,16	0,07	96,21
	5052	0,21	0,37	0,03	0,04	2,27	0,19	0,08	0,03	96,9
Dimensioni e Tolleranze <i>Dimensions and tolerances</i>	Spessore <i>Thickness</i>	0,220 +/- 0,025 mm								
		Larghezza <i>Width</i>								
		35 ± 0,1 mm				50 ± 0,1 mm				
Trattamento chimico e Verniciatura <i>Chemical treatment and painting</i>	Pretrattamento <i>Pre-treatment</i>	Sgrassaggio e conversione "no rinse" <i>'No-rinse' degreasing and conversion</i>								
	Verniciatura <i>Painting</i>	Vernice a Poliestere applicazione a Rullo <i>Polyester paint – applied with a roller</i>								
Caratteristiche della Verniciatura <i>Painting Characteristics</i>	Spessore della Vernice EN 13523-1 <i>Paint Thickness EN 13523-1</i>	Vernice Standard: 7-25 µm <i>Standard paint: 7–15 µm</i>								
		Vernice Metallizzata: 4-20 µm <i>Metallic paint: 4–15 µm</i>								
	Gloss EN 13523-1	Vernice Standard: < 70 gloss <i>Standard paint: < 70 gloss</i>								
	Differenze di colore EN 13523-3 <i>Colour differences EN 13523-3</i>	Differenza di colore tra i lotti: <i>Differences in colour between lots:</i>								
		ΔE < 1 per tutti i colori pastello <i>ΔE < 1 for all pastel colours</i>								
		Prova visuale per tutti i colori metallizzati <i>Visual test for all metallic colours</i>								
	Adesione ISO 2409 <i>ISO 2409 adhearence</i>	≥ 1								
	Resistenza UV ISO 105 B02 <i>UV resistance ISO 105 B02</i>	Tutti i colori hanno una resistenza > 6 <i>All colours have a durability rating of > 6</i>								

Gtot Veneziane 35-50 mm

35-50 mm Venetian blinds Gtot

Codice <i>Code</i>	Gtot 45° / 100				Riflessione Energética RS <i>RS Energy Reflection</i>	Riflessione Luminosa RV <i>RV Light Reflection</i>
	Vetro singolo <i>Single-pane glass</i>	Vetrocamera da 12 mm <i>12 mm double-glazed units</i>	Vetrocamera con Argon <i>Double-glazed unit with argon</i>	Vetrocamera Riflettente <i>Reflective double-glazing</i>		
1Perf ¹	0,22	0,18	0,12	0,09	0,40	0,40
14Perf ¹	0,22	0,18	0,12	0,09	0,40	0,40
1	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,77
2	0,19	0,15	0,10	0,08	0,50	0,56
3	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,75
4	0,18	0,14	0,10	0,07	0,66	0,78
5	0,22	0,18	0,12	0,09	0,43	0,29
6	0,22	0,18	0,12	0,09	0,43	0,29
7	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,75
8	0,18	0,14	0,09	0,08	0,56	0,56
9	0,18	0,14	0,09	0,08	0,56	0,56
10	0,18	0,14	0,09	0,08	0,56	0,56
11	0,17	0,14	0,10	0,07	0,62	0,69
12	0,19	0,15	0,10	0,08	0,45	0,15
13	0,19	0,15	0,09	0,07	0,41	0,48
14	0,18	0,15	0,10	0,07	0,57	0,63
15	0,19	0,16	0,09	0,08	0,05	0,05
16	0,19	0,15	0,10	0,08	0,45	0,15
17	0,20	0,15	0,09	0,08	0,25	0,08
18	0,18	0,14	0,10	0,07	0,66	0,78
19	0,18	0,14	0,09	0,08	0,56	0,56
21	0,18	0,15	0,10	0,07	0,57	0,63
22	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,75
23	0,19	0,15	0,10	0,08	0,50	0,56
25	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,75
26	0,18	0,15	0,10	0,07	0,60	0,58
28	0,18	0,15	0,10	0,07	0,70	0,77
41	0,17	0,14	0,10	0,07	0,68	0,75

Note

¹ Colorazioni disponibili solo per il modello Veneziane 50 mm

Notes

¹ Colours available only for the 50 mm Venetian blinds model.

Colori Veneziane 15/25mm

Venetian blinds 15/25mm colours

Colori lucidi

Gloss colours

0001 Cordino: 0001 Fondale: 0001 Cassonetto: 0001	0002 Cordino: 0285 Fondale: 0002 Cassonetto: 002	0003 Cordino: 0285 Fondale: 0003 Cassonetto: 0003	0004 Cordino: 0251 Fondale: 0004 Cassonetto: 0004	0005 Cordino: 0005 Fondale: 0005 Cassonetto: 0005	0006 Cordino: 0005 Fondale: 0006 Cassonetto: 0006
0010 Cordino: 0299 Fondale: 0010 Cassonetto: 0010	0012 Cordino: 0299 Fondale: 0012 Cassonetto: 0012	0253 Cordino: 0253 Fondale: 0253 Cassonetto: 0253	0380 Cordino: 0380 Fondale: 0380 Cassonetto: 0380	1011 Cordino: 0060 Fondale: 0060 Cassonetto: 0060	7000 Cordino: 7000 Fondale: 7000 Cassonetto: 7000

Colori opachi

Matte colours

0049 Cordino: 0049 Fondale: 0049 Cassonetto: 0049	0056 Cordino: 0258 Fondale: 0056 Cassonetto: 0056	0060 Cordino: 0060 Fondale: 0060 Cassonetto: 0060	0061 Cordino: 0061 Fondale: 0061 Cassonetto: 0061	0065 Cordino: 0001 Fondale: 0065 Cassonetto: 0065	0075 Cordino: 0299 Fondale: 0010 Cassonetto: 0010
0251 Cordino: 0251 Fondale: 0251 Cassonetto: 0251	0255 Cordino: 0255 Fondale: 0255 Cassonetto: 0255	0258 Cordino: 0258 Fondale: 0258 Cassonetto: 0258	0260 Cordino: 0285 Fondale: 0260 Cassonetto: 0260	0265 Cordino: 0265 Fondale: 0265 Cassonetto: 0265	0285 Cordino: 0285 Fondale: 0285 Cassonetto: 0285
0289 Cordino: 0265 Fondale: 0289 Cassonetto: 0289	0380 Cordino: 0380 Fondale: 0380 Cassonetto: 0380	0549 Cordino: 0549 Fondale: 0549 Cassonetto: 0549	1009 Cordino: 0285 Fondale: 0260 Cassonetto: 0260	P1287 Cordino: 0061 Fondale: P1287 Cassonetto: P1287	2002 Cordino: 2002 Fondale: 0202 Cassonetto: 2002
P59 Cordino: 7000 Fondale: P59 Cassonetto: P59	0103 Cordino: 0299 Fondale: 0010 Cassonetto: 0010				

Colori perlati, metallizzati e microforati

Metalized and microperforated colours

0757 Perlato Cordino: 0285 Fondale: 0285 Cassonetto: 0285	0017 Satinato Cordino: 0299 Fondale: 0299 Cassonetto: 0299	0299 Brillante Cordino: 0299 Fondale: 0299 Cassonetto: 0299	0379 Satinato Cordino: 0061 Fondale: P15 Cassonetto: P15	P110 Brillante Cordino: 0061 Fondale: P110 Cassonetto: P110	0299P Cordino: 0299 Fondale: 0299 Cassonetto: 0299
--	---	--	---	--	--

Colori Veneziane 35/50/65mm

Venetian blinds 35/50/65mm colours

Colori lucidi

Gloss colours

1 Cordino: 1 Fondale: 1 Cassonetto: 1	2 Cordino: 4 Fondale: 2 Cassonetto: 2	4 Cordino: 4 Fondale: 4 Cassonetto: 4	5 Cordino: 5 Fondale: 5 Cassonetto: 5	6 Cordino: 5 Fondale: 6 Cassonetto: 6	7 Cordino: 11 Fondale: 7 Cassonetto: 7
10 Cordino: 10 Fondale: 10 Cassonetto: 10	11 Cordino: 11 Fondale: 11 Cassonetto: 11	12 Cordino: 12 Fondale: 12 Cassonetto: 12	13 Cordino: 13 Fondale: 13 Cassonetto: 13	15 Cordino: 15 Fondale: 15 Cassonetto: 15	

Colori opachi

Matt colours

3 Cordino: 21 Fondale: 3 Cassonetto: 3	8 Cordino: 8 Fondale: 8 Cassonetto: 8	9 Cordino: 8 Fondale: 9 Cassonetto: 9	16 Cordino: 12 Fondale: 16 Cassonetto: 16	17 Cordino: 17 Fondale: 17 Cassonetto: 17	18 Cordino: 4 Fondale: 18 Cassonetto: 18
19 Cordino: 19 Fondale: 19 Cassonetto: 19	21 Cordino: 21 Fondale: 21 Cassonetto: 21	22 Cordino: 22 Fondale: 22 Cassonetto: 22	23 Cordino: 23 Fondale: 23 Cassonetto: 23	25 Cordino: 25 Fondale: 25 Cassonetto: 25	26 Cordino: 21 Fondale: 26 Cassonetto: 26
28 Cordino: 21 Fondale: 28 Cassonetto: 28	41 Cordino: 41 Fondale: 41 Cassonetto: 41				

Colori metallizzati e microforati

Metalized and microperforated colours

1 Perf Cordino: 1 Fondale: 0299 Cassonetto: 0299	14 Perf Cordino: 13 Fondale: 0299 Cassonetto: 0299	14 Cordino: 13 Fondale: 14 Cassonetto: 14
--	--	---

Colori Veneziana 50mm Premium

Premium Venetian blind 50mm colours

Colori cassonetto

Headbox colours

RAL 9016	RAL 7005	RAL 7043		RAL 1013
Bianco opaco	Nero opaco	Grigio scuro	Argento ossidato	Beige opaco

Colori opachi

Matt colours

508111	508113	508114	508119	508121	508129
Cordino: Y00 Fondale: 9016 Cassonetto: 9016	Cordino: Y37 Fondale: 7043 Cassonetto: 7043	Cordino: Y121 Fondale: 9005 Cassonetto: 9005	Cordino: Y40 Fondale: 0004 Cassonetto: 0004	Cordino: Y35 Fondale: 9005 Cassonetto: 9005	Cordino: Y39 Fondale: 9005 Cassonetto: 9005

Colori regular

Regular colours

508122	508142	508141	508115	508116	508117
Cordino: Y37 Fondale: 7043 Cassonetto: 7043	Cordino: Y37 Fondale: 7043 Cassonetto: 7043	Cordino: Y37 Fondale: 7043 Cassonetto: 7043	Cordino: Y121 Fondale: 9005 Cassonetto: 9005	Cordino: Y00 Fondale: 9016 Cassonetto: 9016	Cordino: Y121 Fondale: 9005 Cassonetto: 9005
508118	508120	508122	508123	508124	508125
Cordino: Y33 Fondale: 9005 Cassonetto: 9005	Cordino: Y34 Fondale: 9005 Cassonetto: 9005	Cordino: Y32 Fondale: 9005 Cassonetto: 9005	Cordino: Y31 Fondale: 1013 Cassonetto: 1013	Cordino: Y31 Fondale: 1013 Cassonetto: 1013	Cordino: Y31 Fondale: 1013 Cassonetto: 1013
508126	508127	508131			
Cordino: Y31 Fondale: 1013 Cassonetto: 1013	Cordino: Y35 Fondale: 1013 Cassonetto: 1013	Cordino: Y37 Fondale: ARG Cassonetto: ARG			


Colori brush e metallizzati

Brush and metalized Colours

508130	508133	508132	508134	508136
Cordino: Y37 Fondale: ARG Cassonetto: ARG	Cordino: Y121 Fondale: 9005 Cassonetto: 9005	Cordino: Y121 Fondale: 9005 Cassonetto: 9005	Cordino: Y121 Fondale: 9005 Cassonetto: 9005	Cordino: Y42 Fondale: 9005 Cassonetto: 9005


Finiture lame

Blade finishes



Colori nastro in PVC

PVC band colours




Colori Veneziane 50mm Legno

Wood Venetian blind 50mm colours

Colori Basic Colonial lisci

Basic Colonial smooth colours




Colori Basic Colonial Legno

Wood Basic Colonial colours



Colori Basic Alameda

Basic Alameda colours



Colori nastro in PVC
PVC band colours

506	510	511	512	513	527
529	516	526	528	564	524
523	525	514	570	532	520
530	569	531	579	554	519



Veneziana 50 mm - Col. 14



Materia Sabbia - Col. 2

Cover laterali e terminale rettangolare
Nero, movimentazione motorizzata

*Black round covers and rectangular end bar
motorized operation*

v 1.2 | 2026

Listino Tende a rullo Ombrae[™]
Veneziane

Seraplastic | Citea
Via della Molinara, 49/C
24064 Grumello del Monte, BG
+39 035 830408
info@seraplastic.it

Via Druento, 286
10078 Venaria Reale, TO
+39 011 4246877
info@citea.it

 @citea.it



www.citea.it

